

深圳市消防救援支队遴选文件
(广东省深圳市消防救援支队 2025 年
政府专职消防员集训点训练设施建设
改造项目 (货物))

(项目编号: UHOSZA20250282)

遴选文件

采购人: 深圳市消防救援支队

采购代理机构: 深圳市友和招标有限公司

2025 年 6 月

广东省深圳市消防救援支队 2025 年政府专职消防员集训点训练 设施建设改造项目（货物）遴选公告

项目概况

根据《深圳市消防救援支队采购管理暂行规定（试行）》，广东省深圳市消防救援支队 2025 年政府专职消防员集训点训练设施建设改造项目（货物）采用内部评选遴选方式择优选择供应商。项目情况如下：

一、项目基本情况

项目名称：广东省深圳市消防救援支队 2025 年政府专职消防员集训点训练设施建设改造项目（货物）

项目编号：UHOSZA20250282

预算金额：人民币 96,728542 万元。

采购需求（包括但不限于采购的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：确定一家供应商，为采购人提供货物供应和售后服务。

合同履行期限：本项目要求在进场施工日起 100 个日历日内完成配送及安装调试，进场施工时间由采购人确定。

二、参评人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3. 本项目的特定资格要求：

（1）参评人必须是具有独立法人资格或为具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书或其他证明材料复印件加盖公章，原件备查）；

（2）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《资格声明函》中作出声明，加盖公章）；

（3）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《资格声明函》中作出声明，加盖公章）；

（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《资格声明函》中作出声明，加盖公章）；【注：采购代理机构将通过“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”、“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”查询供应商的信用信息，相关信息以开标当日的查询结果为准。信用信息查询记录将作为项目档案材料一并保存。】

（5）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应

商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息，如发现不同投标供应商的相关信息存在上述“不得”的情形，作投标无效处理）。

（6）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标。（由供应商在《资格声明函》中作出声明，加盖公章）；

（7）本项目不接受联合体投标，不接受进口产品参与投标，不允许转包、分包（由供应商在《资格声明函》中作出声明，加盖公章）。

（8）本项目是否专门面向中小企业采购：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目（提供符合要求的《中小企业声明函》，所投产品的制造商必须属于中型企业或小型企业或微型企业；如所投产品的制造商为残疾人福利性单位或监狱企业，视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》及监狱企业证明文件亦视为符合）。

本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业

三、获取遴选文件

1. 时间：2025年6月4日起至2025年6月11日止，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00（公休日及节假日除外，遴选文件中时间均为北京时间）；

2. 报名方式：线上报名，具体操作请登录“深圳市友和招标有限公司采购代理网 <https://yhzbl.uho.cn/>”的重要通知中查看《关于采用线上报名方式的通知》；

3. 售价：本遴选文件每套售价人民币600元，售后不退；如需邮寄，均以“到付”为邮寄费的付费方式。

4. 遴选文件售卖咨询电话：0755-83881111

四、提交参评文件截止时间、评选时间和地点

评选文件提交截止时间：2025年6月16日15点00分00秒（北京时间）

评选文件提交方式：邮寄或现场递交。

代理机构：深圳市友和招标有限公司

收取地址：深圳市福田区福强路3030号福田体育公园西北角友和招标代理服务中心（靠近北门）；

收取联系人：方婕；

联系电话：0755-83881282；

邮编：518000。

评选时间：2025年6月16日15点00分00秒（北京时间）

评选地点：深圳市福田区福强路3030号福田体育公园西北角友和招标代理服务中心（靠近北门）。

五、对本次评选提出询问，请按以下方式联系。

采购人：深圳市消防救援支队；

地址：深圳市福田区红荔路2009号；

联系人：胡工；

联系电话：0755-86182383；

邮编：518000。

附件：遴选文件

深圳市友和招标有限公司

2025 年 6 月 4 日

第一章 参评须知

参评须知前附表

序号	项目	内容
1	项目概况	项目名称：广东省深圳市消防救援支队 2025 年政府专职消防员集训点训练设施建设项目（货物） 项目编号：UHOSZA20250282 采购人名称：深圳市消防救援支队 采购方式：遴选采购
2	评选有效期	从评选截止之日起 90 日内。
3	参评递交材料	1、参评文件一式四份（正本一份，复印件副本三份。）在每一封口处加盖公章，并在封套上标明项目名称、参评人名称等字样。 2、电子参评文件，电子版是以 U 盘或硬盘等移动存储介质提交的加盖公章的 PDF 电子参评文件） 3、参标所用《开标一览表》。单独密封的《开标一览表》1 份。该表内容应与参评文件中的《开标一览表》内容一致；如有差异，以唱标所用的《开标一览表》内容为准）
4	材料递交方式	☐ 采用 EMS 邮寄参评，邮寄地址及收件人。 ☒ 现场递交地址及收取人：方婕 ， 0755-83881282/13600445333 。
5	评选	2025 年 月 日 15 点 30 分 00 秒（北京时间）
6	评审小组	全部评审过程由 3 名采购人组建。（如有需要再聘请 2 名外部专家）
7	评审方法	综合评分法
8	评审步骤	先进行资格、符合性评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过资格、符合性评审的参评人才能进入详细的评审，即为入围参评人。
9	成交候选人的推荐	评审小组结合商务文件部分、技术文件部分和价格部分进行综合评估，将商务得分、技术得分和价格得分相加得出各入围参评人的综合得分。评审小组按综合得分高低次序排出名次，推荐排名第一的参评人为第一候选中标供应商，排名第二的参评人为第二候选中标供应商，排名第三的参评人为第三候选中标供应商。 中标供应商放弃中标资格的或中标资格被依法确认无效的，因情况紧急，重新组织采购不能满足采购人要求时，可依法从其他候选中标供应商中确定替补中标供应商。
10	注意事项	本项目不接受备选参评方案，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，参评文件的报价只允许唯一方案报价。
11	其他	参照原《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980 号)和国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534 号)的收费标准执行，向中标方收取招

		标代理服务费用，不向采购人另行收费。代理服务费下浮 10%，招标代理服务费以中标金额为基数、按差额定率累进法计算。对专业技术特别复杂的项目，需邀请相关领域专业人员参加评审的，代理服务费下浮 5%。										
		<table><tr><th>服务类型 中标金额(万元)</th><th>工程招标</th><th>货物招标</th><th>服务招标</th></tr><tr><td>100 以下</td><td>1.00%</td><td>1.50%</td><td>1.50%</td></tr></table>	服务类型 中标金额(万元)	工程招标	货物招标	服务招标	100 以下	1.00%	1.50%	1.50%		
服务类型 中标金额(万元)	工程招标	货物招标	服务招标									
100 以下	1.00%	1.50%	1.50%									

参评人必须认真阅读参评须知的内容，以免造成参评失败。

第二章 采购需求

一、基本要求

1. 标有“★”的条款为必须完全满足的项目，任何未响应或负偏离将导致无效响应。
2. 标有“▲”的条款为重要项目，任何未响应或负偏离将被严重扣分。
3. 参评人必须具有独立法人资格。
4. 参评人在响应建议中必须列出具体数值或具体承诺。如果参评人只注明“正偏离”或“无偏离”，将被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评审结果。
5. 参评人须对所投报价服务及自身经营情况描述的真实性承担法律责任。
6. 参评人没有在参评文件中注明偏离（文字说明或在响应表注明）的描述、条款视为被参评人完全接受。
7. 参评人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物、服务或货物、服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

一、项目基本信息

序号	采购项目名称	预算限额（元）	最高限价（元）	备注
1	广东省深圳市消防救援支队 2025 年政府专职消防员集训点训练设施建设项目（货物）	967,285.42	967,285.42	拒绝进口

二、货物清单

序号	货物名称	数量	单位	备注
1	壁挂式火灾报警系统控制主机	2	台	拒绝进口
2	壁挂式消防电话及消防应急广播主机	2	台	拒绝进口
3	智能型感烟探测器	24	套	拒绝进口
4	手动报警按钮	12	套	拒绝进口
5	消火栓按钮	12	套	拒绝进口

6	声光报警器	12	套	拒绝进口
7	消防广播	12	套	拒绝进口
8	输入输出模块	4	套	拒绝进口
9	消防固定电话	12	套	拒绝进口
10	轴流高温消防排烟风机	2	台	拒绝进口
11	280 度防火阀	2	个	拒绝进口
12	单层百叶排烟口	2	个	拒绝进口
13	镀锌风管 800*350mm	18	m2	拒绝进口
14	排烟风机控制箱	2	台	拒绝进口
15	打楼板洞及修口	2	个	拒绝进口
16	镀锌电线管	440	米	拒绝进口
17	接线盒	88	个	拒绝进口
18	阻燃电线 2*1.5mm2	700	米	拒绝进口
19	阻燃电线 2.5mm2	900	米	拒绝进口
20	铁质防火卷帘	2	樘	拒绝进口
21	室内消火栓	12	套	拒绝进口
22	DN100 消防水泵接合器	2	套	拒绝进口

23	直立式喷淋头	36	个	拒绝进口
24	DN50 水流制指示器	2	个	拒绝进口
25	DN100 湿式报警阀	2	套	拒绝进口
26	DN25 末端排水装置	2	套	拒绝进口
27	单级立式消防水泵	2	台	拒绝进口
28	多级立式消防稳压泵	2	台	拒绝进口
29	消防水泵控制箱	2	台	拒绝进口
30	DN100 明杆闸阀	6	个	拒绝进口
31	DN32 球阀	4	个	拒绝进口
32	DN100 橡胶软接头	4	个	拒绝进口
33	DN32 橡胶软接头	4	个	拒绝进口
34	DN100 消声止回阀	2	个	拒绝进口
35	DN32 消声止回阀	2	个	拒绝进口
36	电接点压力表	2	个	拒绝进口
37	DN100 镀锌钢管	238	米	拒绝进口
38	DN65 镀锌钢管	12	米	拒绝进口
39	DN32 镀锌钢管	66	米	拒绝进口

40	DN25 镀锌钢管	76	米	拒绝进口
41	管道支架	162	kg	拒绝进口
42	油漆	110	m2	拒绝进口
43	开墙、楼板洞及修口	24	个	拒绝进口
44	镀锌线槽	36	米	拒绝进口
45	阻燃 PVC 电线管	210	米	拒绝进口
46	阻燃电线 ZC-YJV-3*10+2*6mm2	280	米	拒绝进口
47	阻燃电线 ZC-BVR-6mm2	220	米	拒绝进口
48	拆除及恢复现有混凝土路面	50	米	拒绝进口
49	轰回燃教研训练箱	2	套	拒绝进口
50	室外简易泳池	3	套	拒绝进口

备注：1. 备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容参考财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定。

3、本项目核心产品为：**轰回燃教研训练箱**。

注：参评文件初审中关于供应商家数的计算：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照遴选文件规定的方式确定一个参加评审的投标人，遴选文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照遴选文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，遴选文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产

品，并在遴选文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

三、技术要求

说明：

1. 评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

2. 带“★”项的是不可负偏离需求，为废标条款；带“▲”项为关键条款，作为专家进行综合评分的重要参数。

3. 招标技术要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，共 10 项，其余为未要求提供证明资料的条款。

4. 涉及区间的技术要求，除特别注明以外，所投产品响应数值在招标文件要求的区间范围内即认定为满足该项技术要求。例：区间要求为 0-20ML，所投产品响应为 0ML、10ML 或 20ML 等（即在区间范围内），即为满足该项技术要求。

5. 涉及投标样品的，所投产品的样品应与投标响应情况一致；涉及证明材料的，证明材料相应内容应与投标响应情况一致。如存在前面所述的不一致情形，经评审委员会认定，该项招标技术要求作负偏离处理。

序号	货物名称	招标技术要求
1	壁挂式火灾报警系统控制主机	1. 工作电源--主电:AC220、50Hz 备电:DC24V 免维护蓄电池 2. 使用环境--温度:供应商响应的温度区间最小值应小于等于 0℃,温度区间最大值应大于等于+40℃，否则视为负偏离； 3. 相对湿度:≤95%(40℃±2℃无凝露) 4. 外形尺寸--(440mmx340mmx99mm) ±10mm 5. 总线联动控制单元: 供应商应响应为区间 6~9 点内任意固定值，否则视为负偏离； 6. 多线联动控制单元: 供应商应响应为区间 6~8 点内任意固定值，否则视为负偏离； 7. 总线回路: 供应商应响应为区间 1~2 回路内任意固定值，区间 324~380 点内任意固定值，否则视为负偏离； ▲8. 采用 4.3 英寸(±0.5 英寸)彩色液晶显示屏(LCD) 提供: 要求供应商提供厂家产品说明文件或产品彩页或检测报告等，并加盖投标人公章。 9. 无极性二总线制 ▲10. 自带存储接口，数据备份和恢复功能 提供: 要求供应商提供厂家产品说明文件或产品彩页或检测报告等，并加盖投标人公章。 11. 具备探测器/模块的单点测试功能，显示探测器工作状态与测试数据 12. 标配专用微型打印机，即时打印系统各种工作状态

		13. 具备系统运行历史记录功能
2	壁挂式消防电话及消防应急广播主机	1. 工作电源--主电:AC220、50Hz 备电:DC24V 免维护蓄电池 2. 使用环境--温度:供应商响应的温度区间最小值应小于等于 0℃,温度区间最大值应大于等于+40℃,否则视为负偏离;; 3. 相对湿度:≤95%(40℃±2℃无凝露) 4. 外形尺寸--(406mmx331mmx174mm)±10mm 5. 可带区间 30~50 门内任意固定值的消防电话,否则视为负偏离; 6. 广播额定输出功率 200W 7. 无极性二总线技术 8. 结合软硬件抗干扰技术 9. 语音在总线上采用差分传输,具备抗干扰功能 10. 录音采取循环覆盖、先进先出方式,通话时可自动录音
3	智能型感烟探测器	1. 工作电压--总线 24V 2. 工作环境--温度:供应商响应的温度区间最小值应小于等于-10℃,温度区间最大值应大于等于+55℃,否则视为负偏离; 3. 相对湿度:≤95%(40℃±2℃无凝露) 4. 外形尺寸--Φ105mm±10mm 5. 无极性二总线连接,具备火警主动上报机制,1.5 秒内极速报警 6. 采用后向迷宫专利设计,自适应算法,准确探测各种火灾烟雾 7. 特有的灰尘补偿算法,具有强大的抗灰尘性能
4	手动报警按钮	1. 工作电压--总线 24V 2. 工作环境--温度:供应商响应的温度区间最小值应小于等于-10℃,温度区间最大值应大于等于+55℃,否则视为负偏离; 3. 相对湿度:≤95%(40℃±2℃无凝露) 4. 外形尺寸--(90*90mm)±10mm 5. 无极性二总线连接,具备火警主动上报机制,1.5 秒内极速报警 6. 电路板全密封防潮防尘防护工艺 7. 报警按键硅胶密封保护工艺
5	消火栓按钮	1. 工作电压--总线 24V 2. 工作环境--温度:供应商响应的温度区间最小值应小于等于-10℃,温度区间最大值应大于等于+55℃,否则视为负偏离; 3. 相对湿度:≤95%(40℃±2℃无凝露) 4. 外形尺寸--(90*90mm)±10mm 5. 无极性二总线连接,具备火警主动上报机制,1.5 秒内极速报警 6. 电路板全密封防潮防尘防护工艺 7. 报警按键硅胶密封保护工艺
6	声光报警器	1. 工作电压--总线 24V

		2. 工作环境--温度: 供应商响应的温度区间最小值应小于等于-10℃, 温度区间最大值应大于等于+55℃, 否则视为负偏离;
		3. 相对湿度: ≤95%(40℃±2℃无凝露)
		4. 外形尺寸--(110*110mm)±10mm
		5. 无极性二总线连接, 无需 24V 电源线, 安装简单方便
		6. 采用低功耗设计, 最大启动电流 8mA
7	消防广播	1. 额定功率: 3W
		2. 安装方式: 吸顶嵌装
		3. 外壳材质: 工程塑料
		4. 外形尺寸: Φ176mm±10mm
8	输入输出模块	1. 工作电压--总线 24V
		2. 工作环境--温度: 供应商响应的温度区间最小值应小于等于-10℃, 温度区间最大值应大于等于+55℃, 否则视为负偏离;
		3. 相对湿度: ≤95%(40℃±2℃无凝露)
		4. 外形尺寸--(86*86mm)±10mm
		5. 无极性二总线连接, 布线简单方便
9	消防固定电话	1. 工作电压: 总线 24V
		2. 工作电流: 空闲状态<0.6mA, 通话状态<15mA
		3. 振铃声级: ≥70dB
		4. 接线方式: 无极性二总线
10	轴流高温消防排烟风机	1. 类型: 轴流式
		2. 风量: 区间 7500~8200m ³ /h 任意固定值, 风压: 区间 450~550Pa 任意固定值, 功率: 区间 1.5~3kW 任意固定值
		▲3. 绝缘等级: 绝缘等级: ≥B 级 (注: 绝缘等级分为 Y、A、E、B、F、H、C, 7 个等级。等级依次递增, C 级最高) 提供: 要求供应商提供厂家产品说明文件或产品彩页或检测报告等, 并加盖投标人公章。
		4. 冷却方式: 自扇风冷式
		5. 叶轮叶型: 薄板型
		▲6. 输送介质温度: 区间 270~290℃任意固定值 提供: 要求供应商提供厂家产品说明文件或产品彩页或检测报告等, 并加盖投标人公章。
		▲7. 运行时间: 不低于 30min 提供: 要求供应商提供厂家产品说明文件或产品彩页或检测报告等, 并加盖投标人公章。
		8. 叶轮与电机连接方式: 直联式
11	280 度防火阀	1. 尺寸: (800*350mm)±100mm
		2. 材质: 碳钢

12	单层百叶排烟口	1. 尺寸: (800*350mm) ±100mm
		2. 材质: 铝合金
13	镀锌风管	1. 尺寸: (800*350mm) ±100mm
		2. 厚度: 1.0mm±0.05mm
14	排烟风机控制箱	1. 功率: 2.2KW
		2. 材质: 钢制
15	打楼板洞及修口	1. 洞口尺寸: (800*350mm) ±100mm
16	镀锌电线管	1. 名称: 镀锌线管
		2. 类型: JDG20
		3. 材质: 碳素钢、镀锌板
		4. 规格: Φ20
		5. 壁厚: 1.2mm±0.15mm
		6. 外径: 20 (mm)
17	接线盒	1. 安装形式: 明装
		2. 材质: 不锈钢, 金属热镀锌
		3. 防护功能: 阻燃耐火
		4. 熔点: 区间 280~300℃内任意固定值
		5. 工作温度: 供应商响应的温度区间最小值应小于等于-10℃, 温度区间最大值应大于等于+120℃, 否则视为负偏离。
18	阻燃电线 2*1.5mm²	1. 型号: RVS
		2. 芯数: 两芯
		3. 电线直径: 1.5mm²±0.1mm²
		4. 芯线材质: 无氧铜
		5. 护套材质: 阻燃
19	阻燃电线 2.5mm²	1. 型号: BVR
		2. 芯数: 单芯
		3. 芯线直径: 2.5mm²±0.1mm²
		4. 芯线材质: 无氧铜
		5. 护套材质: 阻燃
20	铁质防火卷帘	1. 卷帘尺寸: (4900*3000mm) ±500mm
		2. 材质: 钢制
21	室内消火栓	1. 箱体尺寸: (1000*700*240mm) ±50mm
		2. 栓头口径: DN65
		3. 直流水枪: Φ19
		4. 衬胶消防水龙带: DN65
		5. 消防水龙带长度: 25m±0.5m
		6. 消防卷盘长度: 30m±0.5m
22	DN100 消防水泵接合	1. 口径: DN100

	器	2. 连接方式：法兰
23	直立式喷淋头	1. 响应温度：区间 68~75° C 内任意固定值
		2. 口径：Φ15mm
		3. 流量系数：≥K80
24	DN50 水流制指示器	1. 口径：DN50
		2. 连接方式：马鞍式
25	DN100 湿式报警阀	1. 口径：DN100
		2. 连接方式：法兰
26	DN25 末端排水装置	1. 口径：DN25
		2. 连接方式：螺纹
27	单级立式消防水泵	1. 水泵等级：单级泵
		2. 流量：区间 10~15L/S 任意固定值
		3. 扬程：区间 40~45m 任意固定值
		4. 功率：区间 7.5~11KW 任意固定值
		5. 材质：钢制
28	多级立式消防稳压泵	1. 水泵等级：多级泵
		2. 流量：区间 1.1~3L/S 任意固定值
		3. 扬程：区间 56~60m 任意固定值
		4. 功率：区间 1.5~2.2KW 任意固定值
		5. 材质：钢制
29	消防水泵控制箱	1. 功率：区间 7.5~11KW 任意固定值
		2. 材质：钢制
30	DN100 明杆闸阀	1. 口径：DN100
		2. 连接方式：沟槽
31	DN32 球阀	1. 口径：DN32
		2. 连接方式：螺纹
32	DN100 橡胶软接头	1. 口径：DN100
		2. 连接方式：法兰
33	DN32 橡胶软接头	1. 口径：DN32
		2. 连接方式：螺纹
34	DN100 消声止回阀	1. 口径：DN100
		2. 连接方式：法兰
35	DN32 消声止回阀	1. 口径：DN32
		2. 连接方式：螺纹
36	电接点压力表	1. 口径：160mm
		2. 材质：钢制
37	DN100 镀锌钢管	1. 管径：DN100
		2. 厚度：4.0mm±0.2mm

		3. 表面处理：镀锌
38	DN65 镀锌钢管	1. 管径：DN65
		2. 厚度：3.5mm±0.2mm
		3. 表面处理：镀锌
39	DN32 镀锌钢管	1. 管径：DN32
		2. 厚度：3.25mm±0.2mm
		3. 表面处理：镀锌
40	DN25 镀锌钢管	1. 管径：DN25
		2. 厚度：3.0mm±0.2mm
		3. 表面处理：镀锌
41	管道支架	1. 支架尺寸：40*40*4.0mm±0.2mm
42	油漆	1. 刷漆要求：一遍底漆，二遍大红面漆
		2. 刷漆对象：镀锌钢管、管道支架
43	开墙、楼板洞及修口	1. 洞口尺寸：Φ150mm±5mm
44	镀锌线槽	1. 材质：镀锌钢制
		2. 宽度：100mm±5mm
		3. 高度：100mm±5mm
		4. 壁厚：1.2mm±0.15mm
45	阻燃 PVC 电线管	1. 材质：PVC
		2. 规格：Φ40
		3. 壁厚：1.2mm±0.15mm
		4. 外径：40（mm）
46	阻燃电线 ZC-YJV-3*10+2*6mm ²	1. 型号：YJV
		2. 芯数：五芯
		3. 芯线直径：3*10+2*6mm ² ±0.2mm ²
		4. 芯线材质：无氧铜
		5. 护套材质：阻燃
47	阻燃电线 N-BVR-6mm ²	1. 型号：BVR
		2. 芯数：单芯
		3. 芯线直径：6mm ² ±0.2mm ²
		4. 芯线材质：无氧铜
		5. 护套材质：阻燃
48	拆除及恢复现有混凝土路面	1. 路面开挖宽度：宽 0.3m±0.05m
		2. 路面开挖深度：0.6m±0.05m
49	轰回燃教研训练箱	1. 训练设施由 2 个集装箱组成
		2. 烟气障碍训练箱主体采用 40 尺高柜：12192*2438*2896mm（±100mm），端门为集装箱门结构，设置集装箱锁杆。地面采用 4mm 花纹钢板铺设，承重结构根据实际承重要求定制钢结构骨架。顶部采用集

		装箱顶板铺设。
		3. 轰(回)燃训练箱主体采用 20 尺高柜:6058*2438*2896mm(±100mm), 地面采用 4mm 花纹钢板铺设, 承重结构根据实际承重要求定制钢结构骨架。顶部采用集装箱顶板铺设。
		4. 烟气障碍训练箱防火逃生门(定制): 训练箱设置防火逃生门≥2 个, 尺寸≥900mm*2000mm, 采用逃生锁, 可内外打开。 185. 烟气障碍训练箱防火室内门(定制): 训练箱设置防火室内门≥4 个, 尺寸≥900mm*2000mm, 采用室内执手锁, 两边均能打开。其中一扇门带破拆口, 可更换破拆面板。
		5. 烟气障碍训练箱排烟窗(定制): 训练箱设置排烟窗 1 扇, 尺寸≥800mm*800mm, 可内外打开。
		6. “Z”字型穿越(定制): 在烟气障碍训练箱内设置“Z”字型穿越, 在箱体内通过金属隔墙将空间分割成“Z”字型, 模拟救援过程中的复杂通道。材质: Q235-B
		7. 烟气障碍训练箱配温度探测: 传感器类型: K 型热电偶和器 (NiCr—Ni _{ai}) 分辨率: 0.1℃ 仪表精度: 区间最小值须等于 0℃, 区间最大值须等于 750℃
		8. 烟气障碍训练箱配显示系统: 显示方法: 0.1”, 3½ LCD 液晶显示 当传感器为开路时, 屏幕显示将显示常温 电源: 电池, 方便更换。 电池寿命: 功耗 14 毫瓦, 可连续工作区间 150~200 小时内任意固定值。
		9. 烟气障碍训练箱配置马桶及洗手池模型
		10. 轰(回)燃训练箱隔断墙(定制): 设置隔断墙, 将集装箱分隔为两部分: 1 间 A 类火燃烧室(轰(回)燃燃烧室)、1 间发烟控制室(也可用于滚燃观察)
		11. 隔断墙材质: 方管龙骨≥50mm, 两面钢板≥6mm, 岩棉≥50mm, 两面硅酸铝板≥20mm。隔断墙上开窗。
		12. 轰(回)燃训练箱防护装置(定制): 轰(回)燃训练箱地面铺设耐火砖, 顶棚及墙面使用方管龙骨≥50mm, 填充岩棉≥50mm、硅酸铝板≥20mm, 钢板≥6mm, 确保设施安全。
		13. 轰(回)燃训练箱燃烧架及锚点: 在 A 类火燃烧室(轰(回)燃燃烧室)内采用方管龙骨、≥10mm 链条等材料设置燃烧架及锚点, 方便放置燃烧材料及引燃。
		14. 轰(回)燃训练箱发烟控制室防火门(定制): 训练室设置防火逃生门≥1 个, 尺寸≥900mm*2000mm。防火门采用逃生锁, 可内外打开。

		15. 轰（回）燃训练箱 A 类火燃烧室防火四开门（定制）：上部 1 扇门用于遮挡烟气及回燃观察，下部两扇门用于受训人员进入，且不会被烟气影响。整个大门可以完全打开，用于轰燃火观察。防火四开门采用耐高温金属制成。 16. 轰（回）燃训练箱配套可用于发烟和燃烧的移动火炉 17. 烟气障碍训练箱及轰（回）燃训练箱内均设有排水孔，避免因灭火时造成积水。 18. 烟气障碍训练箱及轰（回）燃训练箱箱体内部喷涂耐高温漆。 19. 烟气障碍训练箱及轰（回）燃训练箱箱体外部整体喷漆（颜色依据采购人要求确定） ▲20. 供应商供货的集装箱模块箱体 8 个角采用集装箱标准角件。角件需满足如下要求：抗拉强度大于 500Mpa、屈服强度大于 300Mpa。要求同时提供：①由通过 CMA 或 CNAS 认证的机构出具的加盖 CMA 或 CNAS 印章的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述要求；②要求提供检测机构体现满足参数检测范围的检测资质证明文件（须标记出参数检测范围），如检测资质未包含参数检测范围则不得分；如检测资质范围无法判断，则投标人须提供检测报告不超出机构检测范围的承诺函并加盖投标人公章（格式自拟），否则不得分。 ▲21. 供应商供货的集装箱模块单元主结构的钢制框架、全垂直波纹侧板和波纹前墙板、压型盲波纹顶板以及集装箱角件等与波纹板焊接处均为对接焊且全为满焊。 提供：技术证明资料包括工艺照片、或检测报告、或供应商公开发布的网站产品介绍截图、产品手册等可证明对接焊、满焊技术的证明资料（需标注出对接焊、满焊相关信息）并加盖投标人公章。 ▲22. 供应商供货的装备部分维护墙体、隔墙及吊顶需具有一定的保温能力，要求其：传热系数$\leq 0.85W/(m^2 \cdot K)$，芯材导热系数$\leq 0.048W/(m \cdot K)$芯材密度$\geq 100kg/m^3$。 提供：国家认可的检验检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标志的传热系数、芯材导热系数、芯材密度的检验报告原件扫描件。检测项目和检测结果需满足以上要求。供应商所提供的检测报告，需在对应位置标注出所要求的检测项目、检测数值。 要求同时提供：①由通过 CMA 或 CNAS 认证的机构出具的加盖 CMA 或 CNAS 印章的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述要求；②要求提供检测机构体现满足参数检测范围的检测资质证明文件（须标记出参数检测范围），如检测资质未包含参数检测范围则不得分；如检测资质范围无法判断，则投标人须提供检测报告不超出机构检测范围的承诺函并加盖投标人公章（格式自拟），否则不得分。 注：需标注出传热系数、芯材导热系数、芯材密度相关信息。 ▲23. 模块所使用的集装箱箱体应由海运集装箱专业生产厂家生产供
--	--	--

		货。 提供：集装箱生产厂家提供由 BV 或 ABS 或 GL 或 CCS 或 LR 船级社认证证书扫描件。 ▲24. 供应商供货的模块单元集装箱维护墙板采用防火工艺设计，维护墙板耐火试验需满足$\geq 150\text{min}$的完整性及$\geq 150\text{min}$的隔热性。 提供：要求同时提供：①由通过 CMA 或 CNAS 认证的机构出具的加盖 CMA 或 CNAS 印章的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述要求；②要求提供检测机构体现满足参数检测范围的检测资质证明文件（须标记出参数检测范围），如检测资质未包含参数检测范围则不得分；如检测资质范围无法判断，则投标人须提供检测报告不超出机构检测范围的承诺函并加盖投标人公章（格式自拟），否则不得分。 注：需标注出完整性、隔热性相关信息。
50	室外简易泳池	1. 尺寸：(20*10*1.32m) $\pm 0.5\text{m}$ 2. 泳池材质：定制加厚专业布料 3. 支架材质：钢管支架 4. 支架壁厚：4.0mm $\pm 0.2\text{mm}$ 5. 含扶梯、水循环系统

四、商务要求

注：商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。

1. 报价要求：

项目预算金额：人民币玖拾陆万柒仟贰佰捌拾伍元肆角贰分（¥967,285.42元）；

投标报价以人民币报价，为工地交货价。货物总价内包含但不限于的相关的费用有：原材料和配件费、深化设计、生产加工、安装、调试，运至合同指定地点的包装、运输、装卸、安装，技术培训，检查、检验，及保修、利润、风险金、国家规定的各项税费。

2. 供货期和供货地点

（1）供货期：本项目要求在进场施工日起 100 个日历日内完成配送及安装调试，进场施工时间由采购人确定。

（2）供货地点：地址 1：深圳市宝安区石岩街道石岩松白路旁石岩消防救援站、地址 2：深圳市宝安区塘下涌工业大道塘下涌消防救援站、地址 3：深圳市龙华区观湖消防救援站

3. 付款方式

由采购人按下列程序付款：

（1）合同签订生效后，采购人在收到等额发票后 7 个工作日内，采购人需向成交人支付合同总金额的 40 %。

（2）货到安装验收合格后，采购人在收到等额发票后 7 个工作日内，采购人向成交人支付合同总金额的 30 %。

（3）从最终验收合格报告书签署后，采购人在收到等额发票后 7 个工作日内向成交人无息

支付合同总额的 30 %。

(4) 成交人收款时必须提供采购人收货证明、验收合格证明（加盖采购人公章）和成交人开具的正规等额发票。因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府采购支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

4. 运输、保管及保险

(1) 成交人负责货物到现场过程中的全部运输及费用，包括装卸车、货物运至采购人指定现场的搬运费用等。

(2) 货物保管由成交人负责，直至安装、调试和验收完毕。

(3) 货物在安装调试验收合格前的保险由成交人负责。

(4) 成交人负责其派出的现场安装调试人员人身意外保险。

5. 项目调试要求

(1) 成交人负责在本项目内容的安装地点进行安装调试；

(2) 安装所需工具设施物料由成交人自备、自费运到现场，完工后自费搬走；

(3) 成交人必须提供设备安装、集成及调测服务，并确保设备正常运行；

(4) 成交人应设安装负责人，负责安装协调管理工作；

(5) 设备的拆箱、安装、通电、调试等工作由成交人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。

(6) 调试：按国家相关验收规范进行。

6. 验收标准

(1) 由深圳市救援支防组织监理公司和中标单位共同验收

(2) 货物为原厂制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用；

(3) 成交人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明；

(4) 采购人按成交人提供的供货清单、检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料，检查产品及附件是否完整无损，技术资料是否与采购人的要求相符。如有损坏、缺件等情况，成交人自行负责；

7. 包装及运输要求

(1) 本次采购的设备和材料必须是全新的，所有设备运输到达施工场地时的包装必须是原厂完整的，外包装到货时应完好无损，包装费用由中标人承担，外包装破损时采购人有权拒绝收货。中标人承担由于其包装或其防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失，并承担因此而发生的违约责任。

(2) 中标人负责送货上门，乙方应确保产品运输过程的安全性。中标人将货物运至双方约定的交付地点，卸载、摆放至甲方指定的位置，并办理相关交货手续，运费及包装清理费由中标人

承担。

8. 质量保证期及售后服务

(1) 货物质保期为双方签署验收合格之日起 1 年，如产品技术参数中有特别要求的，按产品技术参数执行。自本项目验收完成之日起计算，在质保期内设备的质量问题均由成交人负责免费维修，包括本项目所有设备、零配件免费更换；对现场不能及时完成维修的，应当先行更换故障设备使之恢复正常运行。

(2) 免费上门维护：在质保期内向用户单位提供 24 小时技术支持与上门现场服务，提供专门固定的报障服务电话和指定专人负责，可采取电话指导、上门维护等多种方式，成交人须保证在接到维护电话 2 小时内响应，6 小时到场，并在 72 小时内恢复设备正常运行。在质保期内，如 72 小时内无法修复设备，提供替代设备给用户方使用，直到故障设备修复正常使用为止。

(3) 培训：要求中标方在交货完成后一周内，免费向用户单位进行技术培训工作。

五、其他说明

1. 除采购人在采购文件中明确外，中标人不得以任何方式转包、分包或挂靠本项目。如发现中标人以转包、分包或挂靠的方式谋取中标，采购人有权解除合同、要求赔偿。

2. 参评人不得将本项目外包或分包给其他机构，一经发现，即做投标无效处理。

3. 参评人必须如实提供参评所需证明材料，不得弄虚作假，一经发现，立即取消中标资格，并追究法律责任。

第三章 评审办法

一、评审与定评

1. 当通过资格、符合性审查的参评人不少于三家时，按照评审程序的规定和依据评分标准、计算方法，各评委单独封闭对每个参评人进行评审和比较。
2. 成交人资格的确定，由评审小组推荐，并由采购人确认。
3. 比较与评价。评审小组按遴选文件中规定的评审方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的参评文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。资格及符合性、价格、技术、商务部分分值分配如下：

评分项目	技术评分	商务评分	价格评分	合 计
分值	45	25	30	100

4. 技术评分

- (1) 由评审小组对所有参评文件的技术部分的响应进行审核和分析；
- (2) 评委独立进行评分，填写“技术评分表”；
- (3) 评分标准：按“技术评分表”中的分值进行评分；
- (4) 将每一个评委的评分汇集，取算术平均值（精确到小数点后两位）为该参评人的技术得分。

5. 商务评分

- (1) 由评审小组对所有参评文件的商务部分的响应进行审核和分析；
- (2) 评委独立进行评分，填写“商务评分表”；
- (3) 评分标准：按“商务评分表”中的分值进行评分；
- (4) 将每一个评委的评分汇集，取算术平均值（精确到小数点后两位）为该参评人的商务得分。

6. 价格评分

- (1) 由评审小组对所有参评文件的价格部分的响应进行审核和分析。
- (2) 基准价格分：以有效参评人中报价最低的参评报价为基准价，定其基准价格分为满分。
- (3) 参评人的价格得分=评审基准价÷参评报价×价格分值（精确到小数点后两位）。由此算出每个参评人的“价格得分”。
- (4) 评委检查每个参评人的价格评分计算情况，确认“价格得分”。

7. 价格错误的修正：

- (1) 评审小组将审查参评文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、参评人有无计算上的错误等。
- (2) 算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

(2.1) 单独密封提交的开标一览表（报价表）与参评文件中的开标一览表（报价表）不一致的，以单独密封提交的开标一览表（报价表）为准；

(2.2) 参评文件中开标一览表（报价表）内容与参评文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2.3) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2.4) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(2.5) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(2.6) 对不同文字文本参评文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(3) 上述修正错误的原则及方法调整或修正参评文件的投标报价，参评人同意后，调整后的投标报价对参评人起约束作用。如果参评人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

二、综合得分的计算

本项目的评审方法采用综合评分法，综合评分法评审步骤：先进行资格、符合性审查，再进行价格、技术及商务的详细评审。只有通过资格、符合性审查的参评人才能进入详细的评审。

综合得分（精确到小数点后两位）=价格得分+技术得分+商务得分。综合得分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，名次按商务评分由高到低顺序排列；综合得分相同、技术评分、商务评分和评审价均相同的评审小组抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

三、确定成交人

采购人将根据评审结果，确定成交人，同时向成交人发出书面《成交通知书》。

注：本评审办法入围参评人指所有通过资格、符合性审查的参评人。

资格、符合性审查表

项目名称：广东省深圳市消防救援支队 2025 年政府专职消防员集训点训练设施建设改造项目（货物）

评审内容	
资格性审查要求	1. 参评人必须是具有独立法人资格或为具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书或其他证明材料复印件加盖公章，原件备查）； 2. 参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《资格声明函》中作出声明，加盖公章）； 3. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《资格声明函》中作出声明，加盖公章）； 4. 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《资格声明函》中作出声明，加盖公章）；【注：采购代理机构将通过“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”、“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”查询供应商的信用信息，相关信息以开标当日的查询结果为准。信用信息查询记录将作为项目档案材料一并保存。】 5. 不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息，如发现不同投标供应商的相关信息存在上述“不得”的情形，作投标无效处理）。 6. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标。（由供应商在《资格声明函》中作出声明，加盖公章） 7. 本项目不接受联合体投标，不接受进口产品参与投标，不允许转包、分包（由供应商在《资格声明函》中作出声明，加盖公章） 8. 本项目是否专门面向中小企业采购：本项目属于专门面向小微企业采购的项目（提供符合要求的《中小企业声明函》，投标供应商必须属于小型企业或微型企业；如供应商为残疾人福利性单位或监狱企业，视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》及监狱企业证明文件亦视为符合。 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业
符合性审查要求	1. 将一个包中的内容拆开投标。 2. 参评文件及参评报价表未按规定密封、签字、盖章。 3. 遴选文件未规定允许有替代方案时，对同一项目参评时，同时提供两套或两套以上的参评方案。 4. 分项报价或参评总价高于预算金额（最高参评限价）的。 5. 同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价。

	6. 评审小组认为参评人的报价明显低于其他通过符合性审查参评人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，参评人不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，参评人不能证明其报价合理性的（若评审小组成员对是否须由参评人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审小组的意见）
	7. 参评文件载明的采购项目完成或服务期限不满足遴选文件规定的。
	8. 未按遴选文件附件所提供的样式和要求完整填写“资格声明函及参评函”的。
	9. 未按遴选文件要求填写《采购需求响应一览表》。
	10. 实质性响应指标（综合遴选文件中标注★的条款）未满足采购人要求。
	11. 参评报价有严重缺漏项目。
	12. 按有关法律、法规、规章或遴选文件属于参评无效的。
结论	是否通过进入下一阶段评议。 (写“通过”或“不通过”)

- 1、只有通过资格、符合性评审的参评人才能进入详细的评审，即为入围参评人。
- 2、每一项目通过的打“○”，不通过的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过进入下一阶段评议；
- 3、表中全部条件满足为通过，同意进入下一阶段评议；
- 4、是否同意进入下一阶段评议一栏中应写“通过”或“不通过”。
- 5、结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”，则该参评人通过资格审查及符合性检查，否则不通过。

项目评分表

类别	评分项目	分值	评分范围
价格 评分	参评总价	30 分	报价得分=（最低报价/参评价格）×分值 注：本项目为专门面向中小企业的项目，不使用扣除后的价格参与评审。 【本项目不适用】本项目的扣除比例为： 1. 小型企业、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位均给予 10% 的扣除。 2. 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，将对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除。 3. 相关证明文件详见参评文件格式要求，参评人同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。
技术评分 45 分	技术规格偏离情况	30 分	参评人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得满分。标注“▲”项参数共 10 项，每负偏离一项扣 2 分，未标注“▲”项参数共 201 项，每负偏离一项扣 0.05 分，扣完为止；优于招标要求的技术参数项不加分。 ▲表示的重点技术参数，参评人须如实填写《技术规格偏离表》，标注“▲”项参数需提供相关证明材料，包括产品原厂说明书或产品彩页等。提供的证明材料与投标响应情况不相符的，视为负偏离。如未提供相关材料则对应▲号项不得分。
	项目实施保障措施	8 分	（一）评审内容： 投标人提供本项目的组织实施方案，方案中应包含： 1、项目进度计划安排； 2、施工组织计划； 3、验收组织计划； 4、产品培训方案； 评审标准： 1、方案中每含有上述一个内容得 1.5 分，最高得 6 分。 2、在此基础上，对方案的合理性、可行性进行打分。 （1）方案清晰周密、合理可行、表述完整、方法得当、技术先进、符合相关规范要求得 2 分。 （2）方案基本可行表述基本完整得 1 分。 （3）未提供或方案计划不切合本项目的实际情况、合理完善性差、可行性差的对应项得 0 分。
	售后服务	7 分	（一）评审内容：投标人提供本项目的售后服务方案，方案中应包含： 1、服务内容； 2、维修应急方案； 3、培训计划； 4、其他特色服务； （二）评审标准：

类别	评分项目	分值	评分范围
			1、方案中每含上述一个内容得 1.25 分，最高 5 分。 2、在此基础上，对方案的合理性、可行性进行打分。 (1)售后服务方案非常详细，保障措施完善可行，得 2 分； (2)售后服务方案比较具体，保障措施比较完善可行，能够满足招标文件要求的得 1 分； (3)未提供售后服务方案和措施或方案不详细、可行性较差，无法满足招标文件要求的得 0 分。
商务 评分 25 分	商务条款偏离情况	8 分	参评人应根据招标文件中商务要求如实填写《商务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得 8 分，每负偏离一项扣 1 分。
	参评人同类业绩	6 分	评分内容： 考察参评人 2022 年 6 月 1 日至本项目开标之日(以合同签订时间为准)的同类项目业绩情况： 1. 具有与消防设备采购项目同类项目业绩的，每提供一个得 1.5 分，最高得 6 分。 评分依据： 1. 要求提供合同关键信息（包括但不限于：合同名称页、合同主要内容页、合同签订日期页、合同双方签字盖章页）及验收报告作为得分依据（均加盖合同甲方公章或业务章）。 2. 通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。 3. 以上资料均要求提供扫描件或复印件加盖投标人公章，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 4. 续签类合同只做为一个有效合同参与评分。
	企业管理体系认证	6 分	（一）评审内容： 1. 质量管理体系认证证书； 2. 环境管理体系认证证书； 3. 职业健康安全管理体系认证证书。 每提供一项证书得 2 分，最高得 6 分。 （二）评审依据： 1. 要求同时提供：①在有效期内的认证证书；②全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）(http://cx.cnca.cn/) 查询的认证信息截图，（注：须体现网站信息、证书状态为“有效”，认证证书注明年审要求的，须按规定年审，证书须在有效期内），作为得分依据。 2. 投标人需提供有效期内认证证书扫描件或复印件并加盖投标人公章，没有按要求提供不得分。
	企业诚信	5 分	（一）评分内容： 参照《深圳市财政局关于印发〈深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法〉的通知》（深财规〔2023〕3 号）相关规定，如供应商在全国范围内存在因政府采购违法、违规行为受到财政部门罚款等一般行政处罚信息，或者存在该办法第十一条所称在本市集中采购活动中的一般违法失信行为记录信息，且在公示期内的，本项不得分，否则得满分。

类别	评分项目	分值	评分范围
			(二) 评分依据： 采购代理机构通过“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳市政府采购监管网”以及市、区财政部门认定的其他渠道查询供应商信用信息，投标人无需提供证明材料。

第四章 合同格式

合同号：UHOSZA20250282

广东省深圳市消防救援支队
2025 年政府专职消防员集训
点训练设施建设项目（货
物）

合

同

甲方： 深圳市消防救援支队

乙方： _____

甲 方：
电 话：
传 真：
地 址：

乙 方：
电 话：
传 真：
地 址：

项目名称：广东省深圳市消防救援支队 2025 年政府专职消防员集训点训练设施
建设改造项目（货物）
采购编号：UHOSZA20250282

根据广东省 **广东省深圳市消防救援支队 2025 年政府专职消防员集训点训练
设施建设改造项目（货物）** 的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、
《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原
则，一致同意签订本合同。

一、合同金额

含税合同金额为（大写）：人民币_____整（¥_____元）。必须包
含**货物费、运输费、装卸费、保险费、安装费、零配件费、技术服务费（含培训
费、调试费）、税费、验收费、不可预见费等**完成本项目内容所需的一切相关费
用等。

1. 产品明细					
序号	产品名称	品牌型号	单价（元）	数量	总价（元）
1					
2					
3					
合 计					
2、总报价（含税）：人民币_____元，大写：_____元整。（以上各合计项与报价一览表中的对应项 均一致相符，如不一致以报价一览表为准）					

二、供货要求

1. 运输、保管及保险

（1）成交人负责货物到现场过程中的全部运输及费用，包括装卸车、货物运至

采购人指定现场的搬运费用等。

(2) 货物保管由成交人负责，直至安装、调试和验收完毕。

(3) 货物在安装调试验收合格前的保险由成交人负责。

(4) 成交人负责其派出的现场安装调试人员人身意外保险。

2. 项目调试要求

(1) 成交人负责在本项目内容的安装地点进行安装调试；

(2) 安装所需工具设施物料由成交人自备、自费运到现场，完工后自费搬走；

(3) 成交人必须提供设备安装、集成及调测服务，并确保设备正常运行；

(4) 成交人应设安装负责人，负责安装协调管理工作；

(5) 设备的拆箱、安装、通电、调试等工作由成交人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。

(6) 调试：按国家相关验收规范进行。

3. 验收标准

(1) 货物为原厂制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用；

(2) 成交人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明；

(3) 采购人按成交人提供的供货清单、检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料，检查产品及附件是否完整无损，技术资料是否与采购人的要求相符。如有损坏、缺件等情况，成交人自行负责；

4. 质量保证期及售后服务

(1) 货物质保期为双方签署验收合格之日起 1 年，如产品技术参数中有特别要求的，按产品技术参数执行。自本项目验收完成之日起计算，在质保期内设备的质量问题均由成交人负责免费维修，包括本项目所有设备、零配件免费更换；对现场不能及时完成维修的，应当先行更换故障设备使之恢复正常运行。

(2) 免费上门维护：在质保期内向用户单位提供 24 小时技术支持与上门现场服务，提供专门固定的报障服务电话和指定专人负责，可采取电话指导、上门维护等多种方式，成交人须保证在接到维护电话 2 小时内响应，12 小时到场，并在 24 小时内恢复设备正常运行。在质保期内，如 24 小时内无法修复设备，提供替代设备给用户方使用，直到故障设备修复正常使用为止。

三、付款方式

付款分三个阶段进行：

(1) 合同签订生效后，采购人在收到等额发票后____个工作日内，采购人需向成交人支付合同总金额的____%。

(2) 货到安装验收合格后，采购人在收到等额发票后____个工作日内，采购人向成交人支付合同总金额的____%。

(3) 从最终验收合格报告书签署之日后，采购人在收到等额发票后____个工作日内向成交人无息支付合同总额的____%。

(4) 成交人收款时必须提供采购人收货证明、验收合格证明(加盖采购人公章)和成交人开具的正规等额发票。因采购人使用的是财政资金,采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府采购支付部门审核的时间),在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付;

以上款项的支付需在甲方收到乙方交付的合法有效的增值税发票后进行。本项目的付款时间是指甲方向政府采购支付部门提交付款申请的时间(不含政府采购支付部门的审核时间和支付时间),在规定时间内提交付款申请即视甲方已履行付款义务,乙方不得以付款期限为理由向甲方索赔或要求支付违约金。

四、知识产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任意一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷;如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵犯起诉,则一切法律责任由乙方承担。

五、保密

项目实施过程中,乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档、图片、视频等资料保密,否则,由于乙方过错导致的上述资料泄密的,乙方必须承担一切责任。

六、违约责任与赔偿损失

1. 乙方提供的服务不符合本合同规定的,甲方有权拒收,并且乙方须向甲方支付本合同总价____%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的时间完成服务,从逾期之日起每日按本合同总价0.2%的数额向甲方支付违约金;逾期____天以上(含____天)的,甲方有权终止合同,要求乙方支付合同总价款____%的赔偿金,并由乙方按合同总额的____%支付违约金。

3. 甲方无正当理由拒收接受服务,到期拒付服务款项的,甲方向乙方偿付本合同总价____%的违约金。甲方逾期付款,则每日按本合同总价的____%向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

七、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,交由甲方所在地人民法院管辖处理。

八、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证

明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十、其它

1. 本合同所有附件、采购文件、报价文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。如有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

3. 双方信函、文件可以通过纸质信函快递方式送达到本合同中约定的地址。一方及有权机关（包括但不限于人民法院、仲裁委员会、公证处）按此地址发出信函、文书等材料即视为相对方收到，各方通讯地址发生变动的，应即时书面通知另一方，未通知的视为未变动。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十一、合同生效：

1. 本合同自双方签订之日起生效。
2. 合同一式肆份，甲乙双方各两份。

甲方（盖章）：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

代表：

签定日期： 年 月 日

注：本合同样本仅供参考，具体条款内容由采购单位和中标单位协商确定。

第五章 参评文件格式

唱标文件

项目名称：广东省深圳市消防救援支队 2025 年政府专职消防员集训
点训练设施建设改造项目（货物）

项目编号：UHOSZA20250282

参评人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 参评报价表

项目编号：UHOSZA20250282

项目名称	参评总价（元）	合同期限
广东省深圳市消防救援支队 2025 年政府专职消防员集训点训练设施建设改造项目（货物）	大写：人民币_____元整	<u>本项目要求在进场施工日起 100 个日历日内完成配送及安装调试，进场施工时间由采购人确定。</u>
	小写：¥_____	

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：_____

日期： 年 月 日

2. 参评明细报价表

采购项目名称：广东省深圳市消防救援支队 2025 年政府专职消防员集训点训练
设施建设改造项目（货物）

采购项目编号：UHOSZA20250282

序号	货物名称	品牌	型号和规格	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	财政预算 限额(元)
1	壁挂式火灾报警系统控制主机					2	台			96,72854 2 万元
2	壁挂式消防电话及消防应急广播主机					2	台			
3	智能感烟探测器					24	套			
4	手动报警按钮					12	套			
5	消火栓按钮					12	套			
6	声光报警器					12	套			
7	消防广播					12	套			
8	输入输出模块					4	套			
9	消防					12	套			

	固定电话								
10	轴流高温消防排烟风机					2	台		
11	280度防火阀					2	个		
12	单层百叶排烟口					2	个		
13	镀锌风管800*350mm					18	m2		
14	排烟风机控制箱					2	台		
15	打楼板洞及修口					2	个		
16	镀锌电线管					440	米		
17	接线盒					88	个		
18	阻燃电线2*1.5mm2					700	米		
19	阻燃电线2.5mm2					900	米		
20	铁质防火卷帘					2	樘		
21	室内消火					12	套		

	栓								
2 2	DN100 消防 水泵 接合 器					2	套		
2 3	直 立 式 喷 淋 头					36	个		
2 4	DN50 水 流 制 指 示 器					2	个		
2 5	DN100 湿 式 报 警 阀					2	套		
2 6	DN25 末 端 排 水 装 置					2	套		
2 7	单 级 立 式 消 防 水 泵					2	台		
2 8	多 级 立 式 消 防 稳 压 泵					2	台		
2 9	消 防 水 泵 控 制 箱					2	台		
3 0	DN100 明 杆 闸 阀					6	个		
3 1	DN32 球 阀					4	个		
3 2	DN100 橡 胶 软 接 头					4	个		
3	DN32					4	个		

3	橡胶软接头								
34	DN100消声止回阀					2	个		
35	DN32消声止回阀					2	个		
36	电接点压力表					2	个		
37	DN100镀锌钢管					238	米		
38	DN65镀锌钢管					12	米		
39	DN32镀锌钢管					66	米		
40	DN25镀锌钢管					76	米		
41	管道支架					162	kg		
42	油漆					110	m ²		
43	开墙、楼板洞及修口					24	个		
44	镀锌线槽					36	米		
45	阻燃PVC电线管					210	米		
46	阻燃电线 ZC-YJV-3*10+2*6					280	米		

	mm2								
4 7	阻燃 电线 ZC-BV R-6mm 2					220	米		
4 8	拆除 及恢 复现 有混 凝土 路面	/	/			50	米		
4 9	轰回 燃教 研训 练箱					2	套		
5 0	室外 简易 泳池					3	套		
合计（即参评总价；币种：人民币；单位：元）									
小写： 大写：									

注：

1. 本表可按同样格式扩展，请根据“第二章 招标项目需求”中的货物清单填写。

2. “品牌”可以与商标一致，也可以填写便于区分其他公司商品的制造商简称或者制造商认可的品牌名称。此类填写错误或缺漏的不利后果由参评人承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。

3. 如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体型号的货物，可以在“型号和规格”栏目仅填写规格信息而不填型号信息（型号信息用“定制”描述即可）；此类填写错误或缺漏（所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了型号）的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。

4. “原产地”是指该货物的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

5. 所投货物均应填写制造商名称。“制造商”是指产品品牌厂商，除进口产品外，同一品牌国内外均有制造商的，应填写国内制造商；产品代工制造的，应填写接受委托生产制造的制造商。

6. 分项报价的合计等于“开标一览表”中的投标总价。

7. 单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。（若招标文件商务要求中对于报价有要求的以商务要求中的条款为准）

8. 所有价格应按“遴选文件”中规定的货币单位填写；参评总价应为以上各分项价格之和；参评总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致**投标无效**。

参评供应商名称（盖章）：_____

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：_____

日期： 年 月 日

参评文件

(☐正本/☐副本)

项目名称：广东省深圳市消防救援支队 2025 年政府专职消防员集训
点训练设施建设改造项目（货物）

项目编号：UHOSZA20250282

参评人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

目录

- 一、资格声明函
- 二、参评函
- 三、法定代表人证明书
- 四、法定代表人委托书
- 五、参评报价表格式
- 六、参评人同类项目业绩情况
- 七、企业管理体系认证
- 八、企业诚信
- 九、技术条款响应一览表
- 十、商务条款响应一览表
- 十一、项目实施保障措施（格式自拟）
- 十二、售后服务（格式自拟）
- 十三、参评人认为必要的其他资料（格式自拟）

评审指引表

(置于参评文件的首页)

为方便参与该项目的评委专家的评标,快速找到评审事项与该项目参评文件所对应的位置,请参评人参照下表格式,编制本项目评标指引表。

项目评标指引表

一、资格性检查指引			
序号	资格性检查项目	证明文件	起止页码
1	参评人不具备参评资质要求，或未提交相应资格证明材料的。	营业执照	
			
			
2	参评人未按遴选公告要求的时间完成报名的	无需提供证明材料，由需求单位核查。	
二、符合性检查指引			
序号	符合性检查项目	参评人自查情况	
1	将一个包中的内容拆开投标。	不存在（示例）	
2	参评文件及参评报价表未按规定密封、签字、盖章。		
3	遴选文件未规定允许有替代方案时，对同一项目参评时，同时提供两套或两套以上的参评方案。		
4	分项报价或参评总价高于预算金额（最高参评限价）的。		
5	同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价。		
6	评审小组认为参评人的报价明显低于其他通过符合性审查参评人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，参评人不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，参评人不能证明其报价合理性的（若评审小组成员对是否须由参评人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审小组的意见）		
7	参评文件载明的采购项目完成或服务期限不满足遴选文件规定的。		
8	未按遴选文件附件所提供的样式和要求完整填写“资格声明函及参评函”的。		
9	未按遴选文件要求填写《技术条款响应一览表》。		
10	实质性响应指标（综合遴选文件中标注★的条款）未满足采购人要求；		
11	参评报价有严重缺漏项目。		
12	按有关法律、法规、规章或遴选文件不属于参评无效的。		
三、评分指引			
评分	评分项目	对应	起止

类别		章节	页码
技术部分	(请根据项目评分表内容调整)		
	示例：实施方案		
商务部分	(请根据项目评分表内容调整)		
	示例：类似业绩		

注：

1. 对于“参评人自查情况”，请参评人根据检查项目认真自查，并参照示例填写“存在/不存在”，如填写“存在”将可能导致参评人**符合性审查不通过**；
2. 对于“综合评分指引”请参评人按照第二册第二章的《项目评分表》的评分要求，根据各评分项目以**自上而下**的顺序编制。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，参评人自负其责。

一、资格声明函

资格声明函

致：深圳市消防救援支队

根据贵方广东省 **广东省深圳市消防救援支队 2025 年政府专职消防员集训点训练设施建设改造项目（货物）**（项目编号：**UHOSZA20250282**）的采购公告，本单位（企业）自愿参加评审，现承诺如下：

我单位具有独立承担民事责任能力，是在中华人民共和国境内注册的企业法人。

我单位参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动”的情形；不存在不同投标供应商法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人）、主要技术人员、投标文件编制人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险的情形。

我单位不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情况。

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。我单位非联合体参评，非采用进口产品参与投标，中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

我单位确认并承诺：由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期： 年 月 日

附件:

①参评人必须是具有独立法人资格或为具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书或其他证明材料复印件加盖公章，原件备查）。

②参评人法定代表人（负责人）、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员缴纳社会保险情况（提供开标前一个月的社保缴纳情况）。

（注：参照《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定，以下内容将作为评审委员会和主管部门判定本项目不同投标参评人是否涉嫌、属于串通投标的重要依据，请参评人认真填报，并保证所填信息的真实、准确和完整。）

1. 参评人基本情况表

填表单位（**加盖单位公章，必填项**）：

填表日期（**必填项**）： 年 月 日

投标(响应) 供应商			供应商统一社会信用代码		
投标（响应） 供应商相关人员情况					
序号	职务	姓名	身份证号码	劳动合同关系单位	缴纳社会保险单位
1	法定代表人（或单位负责人或执行事务合伙人）				
2	主要经营负责人				
3	项目投标授权代表人				
4	项目负责人				
5	主要技术人员				
6	投标文件编制人员				
说明： 1. 同一职务有多人担任（如主要技术人员）或同一人担任多个职务的，应分行填写。 2. 上述项目负责人、主要技术人员必须为供应商本单位人员。 3. 依据《民法典》第 504 条规定，上述单位负责人，是指非法人组织（如个体工商户、分支机构）的负责人，即对外代表该组织的自然人。					
投标（响应） 供应商关联关系情况					
序号	关联关系类型	关联主体名称	备注		
1	控股股东		1. 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足 50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 2. 如股东为法人或其他组织的,请填写法人或组织的全称及统一社会信用代码;如股东为自然人的,请填写姓名及身份证号;		

2	管理关系		指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。
说明： 1. 同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 2. 上述规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。			

2. 社保证明材料:

(1) 法定代表人(单位负责人或执行事务合伙人)

身份证扫描件(正反面):

开标前一个月的社保缴纳凭证(须由社保部门出具,并至少载明参保人姓名、身份证号和参保单位名称):

(2) 主要经营负责人

身份证扫描件(正反面):

开标前一个月的社保缴纳凭证(须由社保部门出具,并至少载明参保人姓名、身份证号和参保单位名称):

(3) 投标授权代表人

身份证扫描件(正反面):

开标前一个月的社保缴纳凭证(须由社保部门出具,并至少载明参保人姓名、身份证号和参保单位名称):

(4) 项目负责人

身份证扫描件(正反面):

开标前一个月的社保缴纳凭证(须由社保部门出具,并至少载明参保人姓名、身份证号和参保单位名称):

(5) 主要技术人员

身份证扫描件(正反面):

开标前一个月的社保缴纳凭证(须由社保部门出具,并至少载明参保人姓名、身份证号和参保单位名称):

(6) 投标文件编制人员

身份证扫描件(正反面):

开标前一个月的社保缴纳凭证(须由社保部门出具,并至少载明参保人姓名、身份证号和参保单位名称):

注:

1. 如开标前近一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得,则可以往前顺延一个月。其中项目负责人及主要技术人员社保证明须由参评人缴纳。

2. 参评人的项目投标授权代表人与法定代表人为同一人的,则须提供法定代表人的社保证明;本项目未安排项目负责人的,则无须提供项目负责人的社保证明。

3. 如无法按上述要求提供人员社会保险证明材料的,提交以下材料亦视为符合:

①若参评人为新成立企业且成立时间不足一个月,提供加盖投标人公章的情况说明或者证明材料。

②若为退休人员,提供退休证明。

③如依法不需要缴纳社会保险的,应提供相应文件证明。

④若因为社保部门原因无法提供的,需提供劳动合同及社保部门官方通知证明(或官网公告截图)。

3. 股权关系证明材料:

(1) 股权（或管理）关系证明材料:

（通过**国家企业信用信息公示系统**(<https://www.gsxt.gov.cn/index.html>)、或机关赋码和事业单位登记管理网 (<http://gjsy.gov.cn/sydwfrxxcx/>)、或全国社会组织信用信息公示平台 (<https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList> 等网站查询的最新股权（或管理）关系截图）

(2) 股权关系情况承诺函

致：深圳市消防救援支队、深圳市友和招标有限公司

我公司申请参加广东省深圳市消防救援支队 2025 年政府专职消防员集训点训练设施建设项目（货物），项目编号为 UHOSZA20250282 的项目投标，并作出如下承诺：

我公司承诺所填的股权关系情况真实、准确、完整。

我公司承诺自股权关系证明材料查询之日起至本项目投标截止日止，股权关系如发生变更，将在投标文件中另行申明并附证明材料，保证不出现违背《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的情形。否则，自愿承担因此产生的不利后果而无异议。

特此承诺！

参评人名称（加盖公章）：

日 期： 年 月 日

注：代理机构将于截标当日同步通过上述网站进行查询，查询结果与参评人填报信息不一致的，以代理机构于截标当日的查询结果为准。

③中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函（或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

注：采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）在依法进行资格审查、评审过程中，发现《中小企业声明函》存在明显笔误或者含义不明确的，按照政府采购相关规定要求供应商进行澄清、说明或补正。澄清、说明或补正后符合中小企业条件的供应商，可以享受中小企业扶持政策。（参照《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则》第十八条精神）。

（1）中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 深圳市消防救援支队 的 广东省深圳市消防救援支队 2025 年政府专职消防员集训点训练设施建设改造项目（货物） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。本企业的具体情况如下：

1. 壁挂式火灾报警系统控制主机，属于 工业；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （请选择填写：中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 壁挂式消防电话及消防应急广播主机，属于 工业；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （请选择填写：中型企业、小型企业、微型企业）；
3. 智能型感烟探测器，人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （请选择填写：中型企业、小型企业、微型企业）；
4. 手动报警按钮，属于 工业；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （请选择填写：中型企业、小型企业、微型企业）；
5. 消火栓按钮，属于 工业；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （请选择填写：中型企业、小型企业、微型企业）；
6. 声光报警器，属于 工业；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （请选择填写：中型企业、小型企业、微型企业）；
7. 消防广播，属于 工业；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （请选择填写：中型企业、小型企业、微型企业）；
8. 输入输出模块，属于 工业；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （请选择填写：中型企业、小型企业、微型企业）；
9. 消防固定电话，属于 工业；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （请选择填写：中型企业、小型企业、微型企业）；
10. 轴流高温消防排烟风机，属于 工业；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （请选择填写：中型企业、小型企业、微型企业）；
11. 280 度防火阀，属于 工业；承建（承接）企业为 （企业名称），

从业人员__人, 营业收入为__万元, 资产总额为__万元, 属于__(请选择填写: 中型企业、 小型企业、微型企业)__;

12. 单层百叶排烟口, 属于工业; 承建(承接)企业为__(企业名称)__, 从业人员__人, 营业收入为__万元, 资产总额为__万元, 属于__(请选择填写: 中型企业、 小型企业、微型企业)__;

13. 镀锌风管 800*350mm, 属于工业; 承建(承接)企业为__(企业名称)__, 从业人员__人, 营业收入为__万元, 资产总额为__万元, 属于__(请选择填写: 中型企业、 小型企业、微型企业)__;

14. 排烟风机控制箱, 属于工业; 承建(承接)企业为__(企业名称)__, 从业人员__人, 营业收入为__万元, 资产总额为__万元, 属于__(请选择填写: 中型企业、 小型企业、微型企业)__;

15. 打楼板洞及修口, 属于工业; 承建(承接)企业为__(企业名称)__, 从业人员__人, 营业收入为__万元, 资产总额为__万元, 属于__(请选择填写: 中型企业、 小型企业、微型企业)__;

16. 镀锌电线管, 属于工业; 承建(承接)企业为__(企业名称)__, 从业人员__人, 营业收入为__万元, 资产总额为__万元, 属于__(请选择填写: 中型企业、 小型企业、微型企业)__;

17. 接线盒, 属于工业; 承建(承接)企业为__(企业名称)__, 从业人员__人, 营业收入为__万元, 资产总额为__万元, 属于__(请选择填写: 中型企业、 小型企业、微型企业)__;

18. 阻燃电线 2*1.5mm², 属于工业; 承建(承接)企业为__(企业名称)__, 从业人员__人, 营业收入为__万元, 资产总额为__万元, 属于__(请选择填写: 中型企业、 小型企业、微型企业)__;

19. 阻燃电线 2.5mm², 属于工业; 承建(承接)企业为__(企业名称)__, 从业人员__人, 营业收入为__万元, 资产总额为__万元, 属于__(请选择填写: 中型企业、 小型企业、微型企业)__;

20. 铁质防火卷帘, 属于工业; 承建(承接)企业为__(企业名称)__, 从业人员__人, 营业收入为__万元, 资产总额为__万元, 属于__(请选择填写: 中型企业、 小型企业、微型企业)__;

21. 室内消火栓, 属于工业; 承建(承接)企业为__(企业名称)__, 从业人员__人, 营业收入为__万元, 资产总额为__万元, 属于__(请选择填写: 中型企业、 小型企业、微型企业)__;

22. DN100 消防水泵接合器, 属于工业; 承建(承接)企业为__(企业名称)__, 从业人员__人, 营业收入为__万元, 资产总额为__万元, 属于__(请选择填写: 中型企业、 小型企业、微型企业)__;

23. 直立式喷淋头, 属于工业; 承建(承接)企业为__(企业名称)__, 从业人员__人, 营业收入为__万元, 资产总额为__万元, 属于__(请选择填写: 中型企业、 小型企业、微型企业)__;

24. DN50 水流制指示器, 属于工业; 承建(承接)企业为__(企业名称)__, 从业人员__人, 营业收入为__万元, 资产总额为__万元, 属于__(请选择填写: 中型企业、 小型企业、微型企业)__;

25. DN100 湿式报警阀, 属于工业; 承建(承接)企业为__(企业名称)__, 从业人员__人, 营业收入为__万元, 资产总额为__万元, 属于__(请选择

填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

26. DN25 末端排水装置，属于 工业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请选择填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

27. 单级立式消防水泵，属于 工业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请选择填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

28. 多级立式消防稳压泵，属于 工业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请选择填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

29. 消防水泵控制箱，属于 工业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请选择填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

30. DN100 明杆闸阀，属于 工业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请选择填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

31. DN32 球阀，属于 工业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请选择填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

32. DN100 橡胶软接头，属于 工业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请选择填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

33. DN32 橡胶软接头，属于 工业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请选择填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

34. DN100 消声止回阀，属于 工业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请选择填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

35. DN32 消声止回阀，属于 工业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请选择填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

36. 电接点压力表，属于 工业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请选择填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

37. DN100 镀锌钢管，属于 工业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请选择填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

38. DN65 镀锌钢管，属于 工业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请选择填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

39. DN32 镀锌钢管，属于 工业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请选择填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

40. DN25 镀锌钢管，属于 工业；承建（承接）企业为（企业名称），

从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于____(请选择填写: 中型企业、小型企业、微型企业)____;

41. 管道支架, 属于工业; 承建(承接)企业为____(企业名称)____, 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于____(请选择填写: 中型企业、小型企业、微型企业)____;

42. 油漆, 属于工业; 承建(承接)企业为____(企业名称)____, 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于____(请选择填写: 中型企业、小型企业、微型企业)____;

43. 开墙、楼板洞及修口, 属于工业; 承建(承接)企业为____(企业名称)____, 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于____(请选择填写: 中型企业、小型企业、微型企业)____;

44. 镀锌线槽, 属于工业; 承建(承接)企业为____(企业名称)____, 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于____(请选择填写: 中型企业、小型企业、微型企业)____;

45. 阻燃PVC电线管, 属于工业; 承建(承接)企业为____(企业名称)____, 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于____(请选择填写: 中型企业、小型企业、微型企业)____;

46. 阻燃电线 ZC-YJV-3*10+2*6mm², 属于工业; 承建(承接)企业为____(企业名称)____, 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于____(请选择填写: 中型企业、小型企业、微型企业)____;

47. 阻燃电线 ZC-BVR-6mm², 属于工业; 承建(承接)企业为____(企业名称)____, 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于____(请选择填写: 中型企业、小型企业、微型企业)____;

48. 拆除及恢复现有混凝土路面, 属于工业; 承建(承接)企业为____(企业名称)____, 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于____(请选择填写: 中型企业、小型企业、微型企业)____;

49. 轰回燃教研训练箱, 属于工业; 承建(承接)企业为____(企业名称)____, 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于____(请选择填写: 中型企业、小型企业、微型企业)____;

50. 室外简易泳池, 属于工业; 承建(承接)企业为____(企业名称)____, 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于____(请选择填写: 中型企业、小型企业、微型企业)____;

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《中小企业划型标准规定》(工信部联企〔2011〕300号)、《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》等规定, 承诺提供的声明函内容是真实的, 并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第二十条规定, 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的, 属于提供虚假材料谋取中标、成交, 依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

参评人名称(并加盖公章):

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期： 年 月 日

(2) 残疾人福利性单位声明函（仅限残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位知悉《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

(3) 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（样表）

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动，并提供：☐ 本单位制造的货物；☐ 由本单位承担的工程、提供服务；☐ 提供其他监狱企业制造的货物（承诺人在☐处打√）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

法定代表人或其授权委托人（签名或盖私章）：

投标单位（盖公章）：

日期： 年 月 日

④参评人认为必要的其他材料

二、参评函

参评函

致：深圳市消防救援支队

根据贵方广东省深圳市消防救援支队 2025 年政府专职消防员集训点训练设施建设改造项目（货物）（项目编号：UHOSZA20250282）的采购公告，本人代表参评人_____参加评审，并提交参评文件。

据此函，本人宣布同意如下：

1. 我方郑重承诺：我方将全部满足遴选文件中的各项实质性要求，如果发现参评文件中另有与遴选文件中不一致的响应或没有响应，我方同意采购人有权要求我方按照遴选文件的要求提供货物或服务。我方并同意按照遴选文件的规定履行合同责任和义务。我方参评总报价包含采购需求说明的所有产品功能和服务内容，漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在参评总报价中，成交后不再向采购人收取任何费用。

2. 我方已详细审查全部遴选文件内容，包括澄清、延期、更正文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解遴选文件要求并同意放弃在这方面有不明及误解的权利。

3. 我方同意本项目参评有效期为自评选截止之日起 90 日，如我方获成交，同意评选有效期自动延长至合同终止为止。

4. 我方同意提供按照贵方可能要求的与我方参评有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低价的参评。我方提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。

5. _____同志，现任我单位法定代表人。

6. 我方兹授权_____同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司 / 单位参与上述采购项目的参评，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

7. 与本评选有关的一切正式往来通讯请现场递交至：

参评人地址及项目联系人：

电话：

参评人名称（公章）：

参评人法定代表人签名或印鉴：

参评人委托人（代表）签名或印鉴：

日期：____年____月____日

三、法定代表人（负责人或执行事务合伙人）资格证明书

致：深圳市消防救援支队

单位名称：_____

地 址：_____

姓 名：_____ 性别：_____ 年龄：_____

身份证号码：_____ 职务：_____

联系电话或手机号码：（如法定代表人为参评人代表，则必须需填写此项）。

我系 参评人名称 的法定代表人（负责人或执行事务合伙人）。本证明书用于 参评人名称 签署 广东省深圳市消防救援支队 2025 年政府专职消防员集训点训练设施建设改造项目（货物）（项目编号：UHOSZA20250282） 项目的参评文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

参评人名称（并加盖公章）：

日 期： 年 月 日

注：法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

法定代表人（负责人或执行事务合伙人）
身份证正面

法定代表人（负责人或执行事务合伙人）
身份证反面

说明：

1. 本证明书要求参评人提供**加盖公章**后的原件方为有效；
2. 须提供法定代表人（负责人或执行事务合伙人）的身份证复印件；港澳台居民可提供来往通行证复印件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料复印件；
3. 招参评文件中涉及需法定代表人授权和签字（或盖私章）之处，非法人组织可由负责人或执行事务合伙人执行。
4. 如是法定代表人（负责人或执行事务合伙人）直接参与投标，必须填写《法定代表人（负责人或执行事务合伙人）资格证明书》，可不用填写《法定代表人（负责人或执行事务合伙人）授权书》。

温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请参评人核实你单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员等是否在你公司缴纳社会保险。

四、法定代表人（负责人或执行事务合伙人）授权书

致：深圳市消防救援支队

本授权委托书声明：我 姓名 系 参评人名称 的法定代表人（负责人或执行事务合伙人），现授权委托 姓名 为我公司签署本项目已递交的参评文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的参评文件内容我均承认。

法定代表人的 签字（或盖私章）：

被授权人 签字（或盖私章）：

参评人（盖公章）：

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

联系电话： 手机：

身份证号码： 职务：

参评人：

法定代表人：

授权委托日期： 年 月 日

被授权人身份证正面

被授权人身份证反面

说明：

1. 本授权书要求参评人提供有被授权人签字、法定代表人的签字（或盖私章）和加盖公章后的原件方为有效；
2. 提供被授权人的身份证复印件；港澳台居民可提供来往通行证复印件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料复印件。
3. 如是代理人（受托人）参与投标，则必须提供《法定代表人（负责人或执行事务合伙人）资格证明书》和《法定代表人（负责人或执行事务合伙人）授权书》，且《投标函》的委托代理人与《法定代表人（负责人或执行事务合伙人）授权书》的代理人（受托人）必须一致。

温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请参评人核实你单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员等是否在你公司缴纳社会保险。

五、参评报价表格式

1. 参评报价表

项目编号：UHOSZA20250282

项目名称	参评总价（元）	交货期
广东省深圳市消防救援支队 2025 年政府专职消防员集训点训练设施建设改造项目（货物）	大写：人民币_____元整	<u>本项目要求在进场施工日起 100 个日历日内完成配送及安装调试，进场施工时间由采购人确定。</u>
	小写：¥_____	

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：_____

日期： 年 月 日

2. 参评明细报价表

采购项目名称：广东省深圳市消防救援支队 2025 年政府专职消防员集训点训练
设施建设改造项目（货物）

采购项目编号：UHOSZA20250282

序号	货物名称	品牌	型号和规格	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	财政预算 限额(元)
1	壁挂式火灾报警系统控制主机					2	台			96,72854 2 万元
2	壁挂式消防电话及消防应急广播主机					2	台			
3	智能感烟探测器					24	套			
4	手动报警按钮					12	套			
5	消火栓按钮					12	套			
6	声光报警器					12	套			
7	消防广播					12	套			
8	输入输出模块					4	套			
9	消防					12	套			

	固定电话								
10	轴流高温消防排烟风机					2	台		
11	280度防火阀					2	个		
12	单层百叶排烟口					2	个		
13	镀锌风管800*350mm					18	m2		
14	排烟风机控制箱					2	台		
15	打楼板洞及修口					2	个		
16	镀锌电线管					440	米		
17	接线盒					88	个		
18	阻燃电线2*1.5mm2					700	米		
19	阻燃电线2.5mm2					900	米		
20	铁质防火卷帘					2	樘		
21	室内消火					12	套		

	栓								
2 2	DN100 消防 水泵 接合 器					2	套		
2 3	直 立 式 喷 淋 头					36	个		
2 4	DN50 水 流 制 指 示 器					2	个		
2 5	DN100 湿 式 报 警 阀					2	套		
2 6	DN25 末 端 排 水 装 置					2	套		
2 7	单 级 立 式 消 防 水 泵					2	台		
2 8	多 级 立 式 消 防 稳 压 泵					2	台		
2 9	消 防 水 泵 控 制 箱					2	台		
3 0	DN100 明 杆 闸 阀					6	个		
3 1	DN32 球 阀					4	个		
3 2	DN100 橡 胶 软 接 头					4	个		
3	DN32					4	个		

3	橡胶软接头								
34	DN100消声止回阀					2	个		
35	DN32消声止回阀					2	个		
36	电接点压力表					2	个		
37	DN100镀锌钢管					238	米		
38	DN65镀锌钢管					12	米		
39	DN32镀锌钢管					66	米		
40	DN25镀锌钢管					76	米		
41	管道支架					162	kg		
42	油漆					110	m2		
43	开墙、楼板洞及修口					24	个		
44	镀锌线槽					36	米		
45	阻燃PVC电线管					210	米		
46	阻燃电线 ZC-YJV-3*10+2*6					280	米		

	mm2								
4 7	阻燃 电线 ZC-BV R-6mm 2					220	米		
4 8	拆除 及恢 复现 有混 凝土 路面	/	/			50	米		
4 9	轰回 燃教 研训 练箱					2	套		
5 0	室外 简易 泳池					3	套		
合计（即参评总价；币种：人民币；单位：元）									
小写： 大写：									

注：

1. 本表可按同样格式扩展，请根据“第二章 招标项目需求”中的货物清单填写。

2. “品牌”可以与商标一致，也可以填写便于区分其他公司商品的制造商简称或者制造商认可的品牌名称。此类填写错误或缺漏的不利后果由参评人承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。

3. 如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体型号的货物，可以在“型号和规格”栏目仅填写规格信息而不填型号信息（型号信息用“定制”描述即可）；此类填写错误或缺漏（所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了型号）的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通招标技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。

4. “原产地”是指该货物的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

5. 所投货物均应填写制造商名称。“制造商”是指产品品牌厂商，除进口产品外，同一品牌国内外均有制造商的，应填写国内制造商；产品代工制造的，应填写接受委托生产制造的制造商。

6. 分项报价的合计等于“开标一览表”中的投标总价。

7. 单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。（若招标文件商务要求中对于报价有要求的以商务要求中的条款为准）

8. 所有价格应按“遴选文件”中规定的货币单位填写；参评总价应为以上各

分项价格之和；参评总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致**投标无效**。

六、参评人同类项目业绩情况

注：同类项目业绩一览表为参考格式，参评人可根据遴选文件要求和自身实际情况修改。

同类项目业绩一览表

序号	委托单位	项目名称	供货时间	备注

（此表可延长）

注：按评分表要求提供证明资料复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查。

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期： 年 月 日

七、企业管理体系认证

注：按评分表要求提供证明资料复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查。

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期： 年 月 日

八、企业诚信

诚信承诺函

致深圳市消防救援支队：

我公司承诺近三年在采购遴选投标活动中，不存在以下情形：

- （一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；
- （二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
- （三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
- （四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
- （五）与其他采购参加人串通投标的；
- （六）在采购活动中应当回避而未回避的；
- （七）恶意投诉的；
- （八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
- （九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
- （十）履约检查不合格或者评价为差的；
- （十一）主管部门认定的其他情形。

如我司存在以上情形，被有关主管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第 77 条处罚、或者上述行为超出法定追诉时效未被追诉、或者上述情节轻微未给予禁止参加政府采购的行政处罚，我司自愿承担虚假应标以及其他一切不利的法律后果。

特此承诺。

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期： 年 月 日

九、技术条款响应一览表

技术条款响应一览表

序号	货物名称	采购需求指标	参评人 响应情 况描述	偏离说 明（正偏 离/完全 响应/负 偏离）	对应参 评文件 位置及 页码
1	壁挂式火灾报警系 统控制主机	1. 工作电源—主电:AC220、 50Hz 备电:DC24V 免维护蓄电池			
		2. 使用环境—温度: 供应商响应的温度区间最小值应小于等于 0℃, 温度区间最大值应大于等于+40℃, 否则视为负偏离;			
		3. 相对湿度: ≤95%(40℃±2℃无凝露)			
		4. 外形尺寸—— (440mmx340mmx99mm) ±10mm			
		5. 总线联动控制单元: 供应商应响应为区间 6~9 点内任意固定值, 否则视为负偏离;			
		6. 多线联动控制单元: 供应商应响应为区间 6~8 点内任意固定值, 否则视为负偏离;			
		7. 总线回路: 供应商应响应为区间 1~2 回路内任意固定值, 区间 324~380 点内任意固定值, 否则视为负偏离;			
		▲8. 采用 4.3 英寸(±0.5 英寸)彩色液晶显示屏(LCD) 提供: 要求供应商提供厂家产品说明文件或产品彩页或检测报告等, 并加盖投标人公章。			
		9. 无极性二总线制			
		▲10. 自带存储接口, 数据备份和恢复功能 提供: 要求供应商提供厂家产			

		品说明文件或产品彩页或检测报告等，并加盖投标人公章。			
		11. 具备探测器/模块的单点测试功能，显示探测器工作状态与测试数据			
		12. 标配专用微型打印机，即时打印系统各种工作状态			
		13. 具备系统运行历史记录功能			
2	壁挂式消防电话及消防应急广播主机	1. 工作电源--主电:AC220、50Hz 备电:DC24V 免维护蓄电池			
		2. 使用环境--温度:供应商响应的温度区间最小值应小于等于 0℃,温度区间最大值应大于等于+40℃,否则视为负偏离;;			
		3. 相对湿度:≤95%(40℃±2℃无凝露)			
		4. 外形尺寸 -- (406mmx331mmx174mm) ±10mm			
		5. 可带区间 30~50 门内任意固定值的消防电话，否则视为负偏离;			
		6. 广播额定输出功率 200W			
		7. 无极性二总线技术			
		8. 结合软硬件抗干扰技术			
		9. 语音在总线上采用差分传输，具备抗干扰功能			
		10. 录音采取循环覆盖、先进先出方式，通话时可自动录音			
3	智能型感烟探测器	1. 工作电压--总线 24V			
		2. 工作环境--温度:供应商响应的温度区间最小值应小于等于-10℃,温度区间最大值应大于等于+55℃,否则视为负偏离;			
		3. 相对湿度:≤95%(40℃±2℃无凝露)			

		4. 外形尺寸-- $\Phi 105\text{mm} \pm 10\text{mm}$			
		5. 无极性二总线连接, 具备火警主动上报机制, 1.5 秒内极速报警			
		6. 采用后向迷宫专利设计, 自适应算法, 准确探测各种火灾烟雾			
		7. 特有的灰尘补偿算法, 具有强大的抗灰尘性能			
4	手动报警按钮	1. 工作电压--总线 24V			
		2. 工作环境--温度: 供应商响应的温度区间最小值应小于等于 -10°C , 温度区间最大值应大于等于 $+55^{\circ}\text{C}$, 否则视为负偏离;			
		3. 相对湿度: $\leq 95\%$ ($40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 无凝露)			
		4. 外形尺寸-- $(90*90\text{mm}) \pm 10\text{mm}$			
		5. 无极性二总线连接, 具备火警主动上报机制, 1.5 秒内极速报警			
		6. 电路板全密封防潮防尘防护工艺			
		7. 报警按键硅胶密封保护工艺			
5	消火栓按钮	1. 工作电压--总线 24V			
		2. 工作环境--温度: 供应商响应的温度区间最小值应小于等于 -10°C , 温度区间最大值应大于等于 $+55^{\circ}\text{C}$, 否则视为负偏离;			
		3. 相对湿度: $\leq 95\%$ ($40^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 无凝露)			
		4. 外形尺寸-- $(90*90\text{mm}) \pm 10\text{mm}$			
		5. 无极性二总线连接, 具备火警主动上报机制, 1.5 秒内极速报警			

		7. 电路板全密封防潮防尘防护工艺			
		8. 报警按键硅胶密封保护工艺			
6	声光报警器	1. 工作电压--总线 24V			
		2. 工作环境--温度: 供应商响应的温度区间最小值应小于等于-10℃, 温度区间最大值应大于等于+55℃, 否则视为负偏离;			
		3. 相对湿度: ≤95%(40℃±2℃无凝露)			
		4. 外形尺寸--(110*110mm)±10mm			
		5. 无极性二总线连接, 无需 24V 电源线, 安装简单方便			
		6. 采用低功耗设计, 最大启动电流 8mA			
7	消防广播	1. 额定功率: 3W			
		2. 安装方式: 吸顶嵌装			
		3. 外壳材质: 工程塑料			
		4. 外形尺寸: Φ176mm±10mm			
8	输入输出模块	1. 工作电压--总线 24V			
		2. 工作环境--温度: 供应商响应的温度区间最小值应小于等于-10℃, 温度区间最大值应大于等于+55℃, 否则视为负偏离;			
		3. 相对湿度: ≤95%(40℃±2℃无凝露)			
		4. 外形尺寸--(86*86mm)±10mm			
		5. 无极性二总线连接, 布线简单方便			
9	消防固定电话	1. 工作电压: 总线 24V			
		2. 工作电流: 空闲状态<0.6mA, 通话状态<15mA			
		3. 振铃声级: ≥70dB			
		4. 接线方式: 无极性二总线			

10	轴流高温消防排烟风机	1. 类型：轴流式			
		2. 风量：区间 7500~8200m ³ /h 任意固定值，风压：区间 450~550Pa 任意固定值，功率：区间 1.5~3kW 任意固定值			
		▲3. 绝缘等级：绝缘等级：≥B 级（注：绝缘等级分为 Y、A、E、B、F、H、C，7 个等级。等级依次递增，C 级最高） 提供：要求供应商提供厂家产品说明文件或产品彩页或检测报告等，并加盖投标人公章。			
		4. 冷却方式：自扇风冷式			
		5. 叶轮叶型：薄板型			
		▲6. 输送介质温度：区间 270~290℃任意固定值 提供：要求供应商提供厂家产品说明文件或产品彩页或检测报告等，并加盖投标人公章。			
		▲7. 运行时间：不低于 30min 提供：要求供应商提供厂家产品说明文件或产品彩页或检测报告等，并加盖投标人公章。			
11	280 度防火阀	8. 叶轮与电机连接方式：直联式			
		1. 尺寸：(800*350mm) ±100mm			
12	单层百叶排烟口	2. 材质：碳钢			
		1. 尺寸：(800*350mm) ±100mm			
13	镀锌风管	2. 材质：铝合金			
		1. 尺寸：(800*350mm) ±100mm			
14	排烟风机控制箱	2. 厚度：1.0mm±0.05mm			
		1. 功率：2.2KW			
15	打楼板洞及修口	2. 材质：钢制			
		1. 洞口尺寸：(800*350mm) ±100mm			
16	镀锌电线管	1. 名称：镀锌线管			
		2. 类型：JDG20			
		3. 材质：碳素钢、镀锌板			

		4. 规格: $\Phi 20$			
		5. 壁厚: $1.2\text{mm} \pm 0.15\text{mm}$			
		6. 外径: 20 (mm)			
17	接线盒	1. 安装形式: 明装			
		2. 材质: 不锈钢, 金属热镀锌			
		3. 防护功能: 阻燃耐火			
		4. 熔点: 区间 $280^{\circ}\text{C} \sim 300^{\circ}\text{C}$ 内任意固定值			
		5. 工作温度: 供应商响应的温度区间最小值应小于等于 -10°C , 温度区间最大值应大于等于 $+120^{\circ}\text{C}$, 否则视为负偏离。			
18	阻燃电线 $2 \times 1.5\text{mm}^2$	1. 型号: RVS			
		2. 芯数: 两芯			
		3. 电线直径: $1.5\text{mm}^2 \pm 0.1\text{mm}^2$			
		4. 芯线材质: 无氧铜			
		5. 护套材质: 阻燃			
19	阻燃电线 2.5mm^2	1. 型号: BVR			
		2. 芯数: 单芯			
		3. 芯线直径: $2.5\text{mm}^2 \pm 0.1\text{mm}^2$			
		4. 芯线材质: 无氧铜			
		5. 护套材质: 阻燃			
20	铁质防火卷帘	1. 卷帘尺寸: $(4900 \times 3000\text{mm}) \pm 500\text{mm}$			
		2. 材质: 钢制			
21	室内消火栓	1. 箱体尺寸: $(1000 \times 700 \times 240\text{mm}) \pm 50\text{mm}$			
		2. 栓头口径: DN65			
		3. 直流水枪: $\Phi 19$			
		4. 衬胶消防水龙带: DN65			
		5. 消防水龙带长度: $25\text{m} \pm 0.5\text{m}$			
		6. 消防卷盘长度: $30\text{m} \pm 0.5\text{m}$			
22	DN100 消防水泵接合器	1. 口径: DN100			
		2. 连接方式: 法兰			
23	直立式喷淋头	1. 响应温度: 区间 $68^{\circ}\text{C} \sim 75^{\circ}\text{C}$ 内任意固定值			

		2. 口径: $\Phi 15\text{mm}$			
		3. 流量系数: $\geq K80$			
24	DN50 水流指示器	1. 口径: DN50			
		2. 连接方式: 马鞍式			
25	DN100 湿式报警阀	1. 口径: DN100			
		2. 连接方式: 法兰			
26	DN25 末端排水装置	1. 口径: DN25			
		2. 连接方式: 螺纹			
27	单级立式消防水泵	1. 水泵等级: 单级泵			
		2. 流量: 区间 $10\sim 15\text{L/S}$ 任意固定值			
		3. 扬程: 区间 $40\sim 45\text{m}$ 任意固定值			
		4. 功率: 区间 $7.5\sim 11\text{KW}$ 任意固定值			
		5. 材质: 钢制			
28	多级立式消防稳压泵	1. 水泵等级: 多级泵			
		2. 流量: 区间 $1.1\sim 3\text{L/S}$ 任意固定值			
		3. 扬程: 区间 $56\sim 60\text{m}$ 任意固定值			
		4. 功率: 区间 $1.5\sim 2.2\text{KW}$ 任意固定值			
		5. 材质: 钢制			
29	消防水泵控制箱	1. 功率: 区间 $7.5\sim 11\text{KW}$ 任意固定值			
		2. 材质: 钢制			
30	DN100 明杆闸阀	1. 口径: DN100			
		2. 连接方式: 沟槽			
31	DN32 球阀	1. 口径: DN32			
		2. 连接方式: 螺纹			
32	DN100 橡胶软接头	1. 口径: DN100			
		2. 连接方式: 法兰			
33	DN32 橡胶软接头	1. 口径: DN32			
		2. 连接方式: 螺纹			
34	DN100 消声止回阀	1. 口径: DN100			
		2. 连接方式: 法兰			

35	DN32 消声止回阀	1. 口径: DN32			
		2. 连接方式: 螺纹			
36	电接点压力表	1. 口径: 160mm			
		2. 材质: 钢制			
37	DN100 镀锌钢管	1. 管径: DN100			
		2. 厚度: $4.0\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$			
		3. 表面处理: 镀锌			
38	DN65 镀锌钢管	1. 管径: DN65			
		2. 厚度: $3.5\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$			
		3. 表面处理: 镀锌			
39	DN32 镀锌钢管	1. 管径: DN32			
		2. 厚度: $3.25\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$			
		3. 表面处理: 镀锌			
40	DN25 镀锌钢管	1. 管径: DN25			
		2. 厚度: $3.0\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$			
		3. 表面处理: 镀锌			
41	管道支架	1. 支架尺寸: $40*40*4.0\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$			
42	油漆	1. 刷漆要求: 一遍底漆, 二遍大红面漆			
		2. 刷漆对象: 镀锌钢管、管道支架			
43	开墙、楼板洞及修口	1. 洞口尺寸: $\Phi 150\text{mm} \pm 5\text{mm}$			
44	镀锌线槽	1. 材质: 镀锌钢制			
		2. 宽度: $100\text{mm} \pm 5\text{mm}$			
		3. 高度: $100\text{mm} \pm 5\text{mm}$			
		4. 壁厚: $1.2\text{mm} \pm 0.15\text{mm}$			
45	阻燃 PVC 电线管	1. 材质: PVC			
		2. 规格: $\Phi 40$			
		3. 壁厚: $1.2\text{mm} \pm 0.15\text{mm}$			
		4. 外径: 40 (mm)			
46	阻燃电线 ZC-YJV-3*10+2*6mm ²	1. 型号: YJV			
		2. 芯数: 五芯			
		3. 芯线直径: $3*10+2*6\text{mm}^2 \pm 0.2\text{mm}^2$			
		4. 芯线材质: 无氧铜			
		5. 护套材质: 阻燃			

47	阻燃电线 N-BVR-6mm ²	1. 型号：BVR			
		2. 芯数：单芯			
		3. 芯线直径：6mm ² ±0.2mm ²			
		4. 芯线材质：无氧铜			
		5. 护套材质：阻燃			
48	拆除及恢复现有混凝土路面	1. 路面开挖宽度：宽 0.3m±0.05m			
		2. 路面开挖深度：0.6m±0.05m			
49	轰回燃教研训练箱	1. 训练设施由 2 个集装箱组成			
		2. 烟气障碍训练箱主体采用 40 尺高柜：12192*2438*2896mm（±100mm），端门为集装箱门结构，设置集装箱锁杆。地面采用 4mm 花纹钢板铺设，承重结构根据实际承重要求定制钢结构骨架。顶部采用集装箱顶板铺设。			
		3. 轰（回）燃训练箱主体采用 20 尺高柜：6058*2438*2896mm（±100mm），地面采用 4mm 花纹钢板铺设，承重结构根据实际承重要求定制钢结构骨架。顶部采用集装箱顶板铺设。			
		4. 烟气障碍训练箱防火逃生门（定制）：训练箱设置防火逃生门 ≥ 2 个，尺寸 ≥ 900mm*2000mm，采用逃生锁，可内外打开。			
		185. 烟气障碍训练箱防火室内门（定制）：训练箱设置防火室内门 ≥ 4 个，尺寸 ≥ 900mm*2000mm，采用室内执手锁，两边均能打开。其中一扇门带破拆口，可更换破拆面板。			
		5. 烟气障碍训练箱排烟窗（定制）：训练箱设置排烟窗 1 扇，尺寸 ≥ 800mm*800mm，可内外打开。			

		6. “Z”字型穿越（定制）：在烟气障碍训练箱内设置“Z”字型穿越，在箱体内通过金属隔墙将空间分割成“Z”字型，模拟救援过程中的复杂通道。材质：Q235-B			
		7. 烟气障碍训练箱配温度探测： 传感器类型：K型热电偶和器（NiCr—Ni _{ai} ） 分辨率：0.1℃ 仪表精度： 区间最小值须等于0℃，区间最大值须等于750℃			
		8. 烟气障碍训练箱配显示系统： 显示方法：0.1”，3½ LCD液晶显示 当传感器为开路时，屏幕显示将显示常温 电源：电池，方便更换。 电池寿命：功耗14毫瓦，可连续工作区间150~200小时内任意固定值。			
		9. 烟气障碍训练箱配置马桶及洗手池模型			
		10. 轰（回）燃训练箱隔断墙（定制）：设置隔断墙，将集装箱分隔为两部分：1间A类火燃烧室（轰（回）燃燃烧室）、1间发烟控制室（也可用于滚燃观察）			
		11. 隔断墙材质：方管龙骨≥50mm，两面钢板≥6mm，岩棉≥50mm，两面硅酸铝扳≥20mm。隔断墙上开窗。			
		12. 轰（回）燃训练箱防护装置（定制）：轰（回）燃训练箱地面铺设耐火砖，顶棚及墙面使			

		用方管龙骨 $\geq 50\text{mm}$ ，填充岩棉 $\geq 50\text{mm}$ 、硅酸铝板 $\geq 20\text{mm}$ ，钢板 $\geq 6\text{mm}$ ，确保设施安全。			
		13. 轰（回）燃训练箱燃烧架及锚点：在 A 类火燃烧室（轰（回）燃燃烧室）内采用方管龙骨、 $\geq 10\text{mm}$ 链条等材料设置燃烧架及锚点，方便放置燃烧材料及引燃。			
		14. 轰（回）燃训练箱发烟控制室防火门（定制）：训练室设置防火逃生门 ≥ 1 个，尺寸 $\geq 900\text{mm} \times 2000\text{mm}$ 。防火门采用逃生锁，可内外打开。			
		15. 轰（回）燃训练箱 A 类火燃烧室防火四开门（定制）：上部 1 扇门用于遮挡烟气及回燃观察，下部两扇门用于受训人员进入，且不会被烟气影响。整个大门可以完全打开，用于轰燃火观察。防火四开门采用耐高温金属制成。			
		16. 轰（回）燃训练箱配套可用于发烟和燃烧的移动火炉			
		17. 烟气障碍训练箱及轰（回）燃训练箱内均设有排水孔，避免因灭火时造成积水。			
		18. 烟气障碍训练箱及轰（回）燃训练箱箱体内壁喷涂耐高温漆。			
		19. 烟气障碍训练箱及轰（回）燃训练箱箱体外部整体喷漆（颜色依据采购人要求确定）			
		▲20. 供应商供货的集装箱模块箱体 8 个角采用集装箱标准角件。角件需满足如下要求：抗拉强度大于 500Mpa、屈服强度大于 300Mpa。			

		要求同时提供：①由通过 CMA 或 CNAS 认证的机构出具的加盖 CMA 或 CNAS 印章的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述要求；②要求提供检测机构体现满足参数检测范围的检测资质证明文件（须标记出参数检测范围），如检测资质未包含参数检测范围则不得分；如检测资质范围无法判断，则投标人须提供检测报告不超出机构检测范围的承诺函并加盖投标人公章（格式自拟），否则不得分。			
		▲21. 供应商供货的集装箱模块单元主结构的钢制框架、全垂直波纹侧板和波纹前墙板、压型盲波纹顶板以及集装箱角件等与波纹板焊接处均为对接焊且全为满焊。 提供：技术证明资料包括工艺照片、或检测报告、或供应商公开发布的网站产品介绍截图、产品手册等可证明接焊、满焊技术的证明资料（需标注出接焊、满焊相关信息）并加盖投标人公章。			
		▲22. 供应商供货的装备部分维护墙体、隔墙及吊顶需具有一定的保温能力，要求其：传热系数$\leq 0.85W/(m^2 \cdot K)$，芯材导热系数$\leq 0.048W/(m \cdot K)$芯材密度$\geq 100kg/m^3$。 提供：国家认可的检验检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标志的传热系数、芯材导热系数、芯材密度的检验报告原件扫描件。检测项目和检测结果需满			

		足以上要求。供应商所提供的检测报告，需在对应位置标注出所要求的检测项目、检测数值。 要求同时提供：①由通过 CMA 或 CNAS 认证的机构出具的加盖 CMA 或 CNAS 印章的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述要求；②要求提供检测机构体现满足参数检测范围的检测资质证明文件（须标记出参数检测范围），如检测资质未包含参数检测范围则不得分；如检测资质范围无法判断，则投标人须提供检测报告不超出机构检测范围的承诺函并加盖投标人公章（格式自拟），否则不得分。 注：需标注出传热系数、芯材导热系数、芯材密度相关信息。			
		▲23. 模块所使用的集装箱箱体应由海运集装箱专业生产厂家生产供货。 提供：集装箱生产厂家提供由 BV 或 ABS 或 GL 或 CCS 或 LR 船级社认证证书扫描件。			
		▲24. 供应商供货的模块单元集装箱维护墙板采用防火工艺设计，维护墙板耐火试验需满足 $\geq 150\text{min}$ 的完整性及 $\geq 150\text{min}$ 的隔热性。 提供：要求同时提供：①由通过 CMA 或 CNAS 认证的机构出具的加盖 CMA 或 CNAS 印章的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述要求；②要求提供检测机构体现满足参数检测范围的检测资质证明文件（须标记			

		出参数检测范围),如检测资质未包含参数检测范围则不得分;如检测资质范围无法判断,则投标人须提供检测报告不超出机构检测范围的承诺函并加盖投标人公章(格式自拟),否则不得分。 注:需标注出完整性、隔热性相关信息。			
50	室外简易泳池	1. 尺寸:(20*10*1.32m)±0.5m			
		2. 泳池材质:定制加厚专业布料			
		3. 支架材质:钢管支架			
		4. 支架壁厚:4.0mm±0.2mm			
		5. 含扶梯、水循环系统			

注:

1、对应参评文件位置及页码一栏用于提供证明材料,如有证明材料的话,供应商提供的证明材料应统一编号(排序),格式自定。

2、《技术条款响应一览表》编制指引:

(1) 技术条款响应一览表的序号、采购需求指标等栏目对应“第二章采购需求”中的“技术要求”章节相关内容。

(2) “参评人响应情况描述”一栏必须一一对照“采购需求指标”,详细填写参评人自身投标货物的具体参数,而不能不合理照搬照抄遴选文件的技术要求,以体现具体响应情况。

(3) “偏离说明”一栏填写如实填写“正偏离”、“完全响应”、“负偏离”,其中:“正偏离”表示“参评人响应情况描述优于采购需求指标”,“负偏离”表示“参评人响应情况描述不满足采购需求指标”,“完全响应”表示“参评人响应情况描述与采购需求指标一致”。“参评人响应情况描述”对比“采购需求指标”存在响应不全(包括未响应整项采购需求指标或者未响应一项采购需求指标的部分内容),均视为“负偏离”。

(4) 未要求提供证明资料的招标技术要求,可以不提供证明材料(如实响应即可);如额外提供了证明材料,且证明材料显示不符合招标技术要求的,经评审委员会认定,该项招标技术要求将被判定为负偏离。

(5) 证明材料条款响应要求:要求提供证明材料(且已对证明材料的形式、内容作出明确要求)进行响应的条款,应当在“说明”一栏中列明是否提供了符合要求的证明材料,以及所提供证明材料在表后“证明材料”中的编号(位置),以便评审;此类条款应严格依照要求的形式、内容提供证明材料,如未提供证明材料(或:证明材料的形式、内容等不符合要求;证明材料显示不符合招标技术要求;证明材料模糊不清无法判断或未显示是否满足招标技术要求),且投标人在“偏离情况”一栏响应为“正偏离”或“无偏离”的,经评审委员会认定,将判定为负偏离。

(6) 表后“证明材料”部分内容的编制:提供的所有证明材料应当统一编号(排序),

且证明资料的编号（顺序）、数量和名称（形式）均应与“说明”一栏所填内容保持一致（一一对应），以便评审委员会查看。未按照招标文件要求在表后放置证明材料的供应商将承担不利后果，经评审委员会认定，相关技术要求将判定为负偏离。

（7）证明资料的形式及其它具体要求：

1) 除照片、图片（截图）及不需加盖公章的文字说明（技术说明）外，其它证明资料均要求为加盖公章的原件复印件；

2) 提供证明资料的形式包括但不限于：a. 制造商公布（出具）的产品说明书、产品彩页；b. 我国政府机构出具的产品检验和核准证件等；c. 第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证证书等；已对证明资料的形式、内容作出具体要求的，必须严格按照要求的形式、内容提供证明资料；

3) 产品说明书或彩页应为制造商公布（出具）的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断；

我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断；

第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证（证明）证书应为中文报告或证书；提供外文报告或证书的，必须同时提供对应的中文翻译文字说明，评标依据以中文翻译文字说明内容为准，外文报告或证书仅供参考；报告或证书的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断；

其它证明资料的形式要求参照以上要求执行；

4) 证明资料均要求原件备查。

（8）其它注意事项：

1) 评审委员会有权对投标人的响应情况作出判断（评审结论）；

2) 评审委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意不合理照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况报主管部门进行处理。

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：_____

日期： 年 月 日：

十、商务条款响应一览表

商务条款响应一览表

序号	采购需求指标	参评人响应情况描述	偏离说明（正偏离/完全响应/负偏离）	对应参评文件位置及页码
1	1. 报价要求： 项目预算金额：人民币玖拾陆万柒仟贰佰捌拾伍元肆角贰分（¥967,285.42 元）； 投标报价以人民币报价，为工地交货价。货物总价内包含但不限于的相关的费用有：原材料和配件费、深化设计、生产加工、安装、调试，运至合同指定地点的包装、运输、装卸、安装，技术培训，检查、检验，及保修、利润、风险金、国家规定的各项税费。			
2	2. 供货期和供货地点 （1）供货期：本项目要求在进场施工日起 100 个日历日内完成配送及安装调试，进场施工时间由采购人确定。 （2）供货地点：地址 1：深圳市宝安区石岩街道石岩松白路旁石岩消防救援站、地址 2：深圳市宝安区塘下涌工业大道塘下涌消防救援站、地址 3：深圳市龙华区观			

	湖消防救援站			
3	3. 付款方式 由采购人按下列程序付款： （1）合同签订生效后，采购人在收到等额发票后 7 个工作日内，采购人需向成交人支付合同总金额的 40 %。 （2）货到安装验收合格后，采购人在收到等额发票后 7 个工作日内，采购人向成交人支付合同总金额的 30 %。 （3）从最终验收合格报告书签署后，采购人在收到等额发票后 7 个工作日内向成交人无息支付合同总额的 30 %。 （4）成交人收款时必须提供采购人收货证明、验收合格证明（加盖采购人公章）和成交人开具的正规等额发票。因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府采购支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。			
4	4. 运输、保管及保险 （1）成交人负责货物到现场过程			

	中的全部运输及费用，包括装卸车、货物运至采购人指定现场的搬运费用等。 (2) 货物保管由成交人负责，直至安装、调试和验收完毕。 (3) 货物在安装调试验收合格前的保险由成交人负责。 (4) 成交人负责其派出的现场安装调试人员人身意外保险。			
5	5. 项目调试要求 (1) 成交人负责在本项目内容的安装地点进行安装调试； (2) 安装所需工具设施物料由成交人自备、自费运到现场，完工后自费搬走； (3) 成交人必须提供设备安装、集成及调测服务，并确保设备正常运行； (4) 成交人应设安装负责人，负责安装协调管理工作； (5) 设备的拆箱、安装、通电、调试等工作由成交人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。 (6) 调试：按国家相关验收规范进行。			
6	6. 验收标准 (1) 由深圳市救援支防组织监理公司和中标单位共同验收			

	(2) 货物为原厂制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用； (3) 成交人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明； (4) 采购人按成交人提供的供货清单、检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料，检查产品及附件是否完整无损，技术资料是否与采购人的要求相符。如有损坏、缺件等情况，成交人自行负责；			
7	7. 包装及运输要求 (1) 本次采购的设备和材料必须是全新的，所有设备运输到达施工场地时的包装必须是原厂完整的，外包装到货时应完好无损，包装费用由中标人承担，外包装破损时采购人有权拒绝收货。中标人承担由于其包装或其防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失，并承担因此而发生的违约责任。 (2) 中标人负责送货上门，乙方			

	应确保产品运输过程的安全性。 中标人将货物运至双方约定的交付地点，卸载、摆放至甲方指定的位置，并办理相关交货手续，运费及包装清理费用由中标人承担。			
8	8. 质量保证期及售后服务 （1）货物质保期为双方签署验收合格之日起 1 年，如产品技术参数中有特别要求的，按产品技术参数执行。自本项目验收完成之日起计算，在质保期内设备的质量问题均由成交人负责免费维修，包括本项目所有设备、零配件免费更换；对现场不能及时完成维修的，应当先行更换故障设备使之恢复正常运行。 （2）免费上门维护：在质保期内向用户单位提供 24 小时技术支持与上门现场服务，提供专门固定的报障服务电话和指定专人负责，可采取电话指导、上门维护等多种方式，成交人须保证在接到维护电话 2 小时内响应，6 小时到场，并在 72 小时内恢复设备正常运行。在质保期内，如 72 小时内无法修复设备，提供替代设备给用户方使用，直到故障设备修复正常使用为止。			

	(3) 培训：要求中标方在交货完成后一周内，免费向用户单位进行技术培训工作。			
--	--	--	--	--

备注：

(1) 商务条款响应一览表的序号、采购需求指标等栏目对应“第二章采购需求”中的“商务要求”章节相关内容。

(2) “参评人响应情况描述”一栏必须一一对照“采购需求指标”，详细填写参评人自身投标货物的具体参数，而不能不合理照搬照抄遴选文件的技术要求，以体现具体响应情况。

(3) “偏离说明”一栏填写如实填写“正偏离”、“完全响应”、“负偏离”，其中：“正偏离”表示“参评人响应情况描述优于采购需求指标”，“负偏离”表示“参评人响应情况描述不满足采购需求指标”，“完全响应”表示“参评人响应情况描述与采购需求指标一致”。

“参评人响应情况描述”对比“采购需求指标”存在响应不全（包括未响应整项采购需求指标或者未响应一项采购需求指标的部分内容），均视为“负偏离”。

（此表可延长）

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：_____

日期： 年 月 日：

十一、项目实施保障措施（格式自拟）

十二、售后服务（格式自拟）

十三、参评人认为必要的其他资料（格式自拟）

（1）服务团队简历表（如需）

注：服务团队简历表为参考格式，参评人可根据遴选文件要求和自身实际情况修改。

服务团队简历表

	姓名	主要资格证书
团队负责人		
团队成员		
团队成员		
团队成员		
团队成员		
团队成员		
团队成员		
团队成员		

注：提供相关证明材料复印件。

参评人名称（并加盖公章）：

参评人法定代表人或其委托人签名或印鉴：_____

日期： 年 月 日

（2）参评人认为必要的其他资料（格式自拟）